

○  
P  
O  
R  
T  
E  
R  
A  
L  
I  
A

PORTEROS / VIDEOPORTEROS  
CONTROLES DE ACCESO



## FERMAX - Kit video WAY 7" 1/L

Marca: FERMAX

Referencia: 1401

Código propio: 0062000468

Código TMT: 0062000468

EAN 13: 8424299014012

Precio sin IVA: *\*Regístrese para ver precios*

Precio por: 1 KIT

## Descripción comercial

Para aquellos a los que les gusta hacer las cosas de manera diferente, FERMAX presenta el nuevo Kit Way. Escoge entre 20 melodías distintas, customiza los ajustes del monitor, graba vídeos y captura imágenes de tus visitas, y todo esto en un único kit. El kit Way incluye una placa de calle fabricada en zamak con cámara CCD color de serie. Instalación de superficie. Intercomunicación: Establece comunicación entre los monitores instalados dentro de la vivienda. Reproductor: Pasados 3 segundos, el monitor graba automáticamente un vídeo (en el caso de que haya una tarjeta micro SD instalada) o una foto de las visitas. También tiene la opción de hacer una foto manualmente mientras contesta la llamada. Los vídeos/ fotos grabados desde la placa de calle se visualizan en la pantalla del monitor. Ajustes: Brillo/contraste, selección de melodías, fecha y hora, volumen de llamada para día y noche, selección de idiomas (16 idiomas), etc. Función ?No molestar?: 1 hora, 8 horas o de manera permanente. Registro de llamadas: Todas las llamadas tanto de la placa al monitor, del monitor a la placa como entre monitores, se registran y se pueden revisar más tarde. Pantalla táctil capacitiva: Monitor digital TFT 7" color con pantalla táctil capacitiva que permite un uso intuitivo. Visera: Protege la placa de calle de la lluvia, nieve, etc. Incluida en kit.

## Características

- Objeto: Kit video
- Tensión: 24V (Voltios)
- Humedad relativa de trabajo: 5.00% a 95.00% (Porcentaje)
- Material: Placa: Zamak
- Tipo de tensión: DC
- Alimentación: Monitor: DC 24-28V.
- Tipo de pulsador: Simples
- Equipo: Placa de calle con visera. Monitor color TFT 7" con pantalla táctil capacitiva. Fuente de alimentación.
- Temperatura de trabajo: -25.00°C a 70.00°C (Grados centígrados)
- Consumo energético: Monitor: Standby 12mA. Funcionamiento: 350mA.
- Tipo de pantalla (display): TFT digital color 7" . Pantalla capacitiva.

## Enlaces relacionados

[Declaración DOC CE \(Declaración de Conformidad CE\)](#)

[Enlace a página de producto](#)

[Hoja de datos técnicos de producto](#)