



FERMAX - Conserjería VEO audio DUOX PLUS 4 pulsadores, pantalla 4,3" táctil

Marca: FERMAX

Referencia: 9423

Código propio: 0062001535

Código TMT: 0062001535

EAN 13: 8424299094236

Precio sin IVA: **Regístrese para ver precios*

Precio por: 1 Unidad de Stock

Descripción comercial

FUNCIONES 4 pulsadores mecánicos de tacto agradable para funciones básicas. Auricular con imán para facilitar el colgado del mismo. Audio Full-Duplex. Privacidad en la conversación. Led rojo de estado. Pantalla táctil capacitiva y panorámica (tamaño 4,3" y formato 16:9). Resolución 480 x 272 pixels. Realizar llamadas a viviendas, placas de calle o conserjerías. El conserje puede transferir la llamada a una vivienda o a otra conserjería. Recepción de llamadas desde las viviendas, placas de calle u otras centrales de conserjería. Comunicación entre dos viviendas a través del conserje. Establecer conexión con las placas de calle para abrir la Puerta. Lista de placas de calle de la instalación seleccionables. Interfaz de usuario en 28 idiomas. 10 tonos de llamada seleccionables. Duración de la llamada 30 s. 8 niveles de volumen. Es posible seleccionar el nivel de volumen para las llamadas, conversación y sonido de la pantalla táctil. Modo no-molestar (silencio del tono de llamada). - Desactivación micrófono conserjería durante la conversación (Mute). Registro de llamadas perdidas. Máximo 50 llamadas de cada tipo (viviendas, placas de calle, centrales de conserjería). Control de brillo de la pantalla (8 niveles). Selección entre 3 modos de funcionamiento: Día, Mixto y Noche. Día: recibe llamadas desde accesos y viviendas. Las llamadas de placa a vivienda van siempre a conserjería. Mixto: las llamadas desde la placa se reciben en la vivienda.

Características

- Objeto: Conserjeria
- Tensión: 18.00V a 24.00V (Voltios)
- Humedad relativa de trabajo: 95% (Porcentaje)
- Tipo de tensión: DC
- Consumo máximo: 7.7W (Wattios)
- Tipo de comunicación: Dúplex completo
- Grado de protección: Otros
- Acabado: Mate
- Temperatura de trabajo: -5.00°C a 40.00°C (Grados centigrados)

Enlaces relacionados

[Enlace a página de producto](#)

[Hoja de datos técnicos de producto](#)