



## FERMAX - Placa táctil KIN MEET

Marca: FERMAX

Referencia: 1445

Código propio: 0062001518

Código TMT: 0062001518

EAN 13: 8424299014456

Precio sin IVA: *\*Regístrese para ver precios*

Precio por: 1 Unidad de Stock

## Descripción comercial

Placa táctil Kin Meet. FUNCIONES LLAMADA A VIVIENDA Las visitas pueden llamar a la Vivienda deseada tanto desde una Entrada General como desde una Entrada de Bloque. Es posible utilizar números (0-9) y letras (A-H). AGENDA Las visitas también podrán localizar realizar llamada mediante la búsqueda del nombre del vecino en el directorio electrónico. El directorio tiene una capacidad de 10.000 usuarios (nombre y número de vivienda). La gestión de la agenda se realiza mediante el webserver integrado. LLAMADA A CONSERJERÍA Si alguna visita o vecino necesita asistencia del conserje, puede realizar llamada desde placa (general o de bloque) a cualquiera de las conserjerías que tengan asignadas. Es posible asignar a cada placa hasta 2 de entre las 98 conserjerías posibles. RELES ADICIONALES Es posible instalar hasta 4 relés adicionales (se requiere un módulo Ref. 1491). Los vecinos podrán abrir puertas adicionales (garajes, pasillos, etc.) cuando reciban alguna llamada desde alguna de las entradas a su bloque. ACCESO MEDIANTE CODIGO PIN Es posible definir hasta 8 códigos de acceso (pin), para que los usuarios puedan abrir la puerta. Estos códigos pueden ser de 4 a 6 dígitos y son gestionados mediante el webserver de la propia placa. RECONOCIMIENTO FACIAL Los vecinos autorizados pueden ser identificados con solo colocarse delante de la placa y pulsar el botón IDFACIAL. La puerta se abrirá automáticamente. Esta operación, además, desconectará la alarma de su propia casa. ACCESS CONTROL La placa incluye un lector de tarjetas Mifare, y puede controlar hasta 100.000 tarjetas. La gestión de las tarjetas se realiza mediante el MEET Management Software. También es posible conectar a la placa lectores de terceros, que utilicen el protocolo Wiegand 2 (funciones de entrada y salida). CAMARAS IP Es posible configurar hasta 4 cámaras IP para que puedan ser utilizadas como cámara auxiliar de cualquier monitor de un mismo bloque.

## Características

- Objeto: Placa táctil
- Tensión: 12V (Voltios)
- Humedad relativa de trabajo: 10.00% a 90.00% (Porcentaje)
- Tipo de tensión: DC
- Consumo máximo: 1500W (Watios)
- Alimentación: 12V (Voltios)
- Grado de protección: IP54
- Color: Gris
- Tipo de pulsador: Digital
- Temperatura de trabajo: -40.00°C a 55.00°C (Grados centígrados)
- Material del frontal: Otros
- Tipo de pantalla (display): 10.1

## Enlaces relacionados

[Declaración DOC CE \(Declaración de Conformidad CE\)](#)

[Enlace a página de producto](#)

[Hoja de datos técnicos de producto](#)