



## FERMAX - Módulo audio convencional

Marca: FERMAX

Referencia: 7400

Código propio: 0062048732

Código TMT: 0062048732

EAN 13: 8424299074009

Precio sin IVA: *\*Regístrese para ver precios*

Precio por: 1 Unidad de Stock

## Descripción comercial

Módulo amplificador para incorporar en placas de portero SKYLINE. Es el módulo (grupo fónico) que incorpora los circuitos electrónicos necesarios para el funcionamiento del sistema de audio, apertura de puerta, etc.. en las instalaciones de portero. Dispone de ajustes de volumen, tanto en sentido calle-vivienda como vivienda-calle, para que el instalador pueda ajustar el nivel óptimo. La placa SKYLINE de portero electrónico y videoportero es una placa robusta y elegante, que destaca por su durabilidad y belleza, resistencia y fiabilidad. SKYLINE es la línea de placas de calle de portero electrónico de perfil y composición modular de Fermax. La línea se compone de 8 marcos de diferentes medidas donde se encajan fácilmente los diferentes módulos: pulsadores, tarjetero, amplificador, control de accesos, etc. Los marcos permiten acoplar un número determinado de módulos. Existen dos tamaños de módulos: V y W. Los módulos W miden el doble que los módulos V. Medidas Módulos. Módulo V: 105,2x47,5 mm (ancho-alto). Módulo W: 105,2x95 mm (ancho-alto). Es posible combinar dos o más placas, siempre que sean de la misma serie, para tener una mayor capacidad de pulsadores y accesorios. Sistema Convencional: emplea 4 hilos comunes a toda la instalación más 1 hilo de llamada (o retorno de llamada) por vivienda. Recomendado en edificios de tamaño pequeño/medio (hasta 50 vecinos aprox.), con varios accesos y central de conserjería.

## Características

- Objeto: Módulo
- Resistencia al impacto: IK07
- Humedad relativa de trabajo: 0.00% a 95.00% (Porcentaje)
- Alimentación: Audio: 12 Vac. Video: 18 Vdc.
- Grado de protección: IP43
- Temperatura de trabajo: -25.00°C a 70.00°C (Grados centígrados)
- Consumo energético: En reposo: 180 mA. Llamada: 700 mA. Audio activo: 480 mA. Audio+video: 560 mA (consumo cámara: 80mA). Iluminación módulo led tarjetero: 35 mA por módulo.
- Aplicaciones: Módulo amplificador para incorporar en placas de portero SKYLINE. Recomendado en edificios de tamaño pequeño/medio (hasta 50 vecinos aprox.), con varios accesos y central de conserjería. Para urbanizaciones con entrada general y bloques interiores.

## Enlaces relacionados

[Declaración DOC CE \(Declaración de Conformidad CE\)](#)

[Enlace a página de producto](#)

[Hoja de datos técnicos de producto](#)