



## FERMAX - Monitor VEO-XS WIFI DUOX

Marca: FERMAX

Referencia: 9449

Código propio: 0062001490

Código TMT: 0062001490

EAN 13: 8424299094496

Precio sin IVA: *\*Regístrese para ver precios*

Precio por: 1 Unidad de Stock

## Descripción comercial

Monitor VEO-XS WIFI DUOX. VEO-XS WIFI está equipado con conexión Wi-Fi que permite el desvío de llamadas a dispositivos móviles. Gracias a la aplicación BLUE de Fermax, disponible de forma gratuita en Play Store y App Store, las funciones del videoportero se pueden gestionar directamente desde un móvil o tablet, para conectarte a tu hogar, estés donde estés. Monitor VEO-XS manos libres. Se caracteriza por su reducido tamaño y espesor, extra-plano. Gracias a su menú OSD y a la disposición de los pulsadores, su interacción con el usuario resulta sencilla e intuitiva. Fabricado en plástico ABS de alto impacto. Acabado texturizado para facilitar la limpieza y protección ultravioleta para que sea más resistente a la luz solar. VEO-XS incluye una pantalla panorámica a color de 4,3' (16:9). Su diseño balanceado de líneas puras es distintivo, moderno y minimalista. VEO-XS se integra en el ambiente. Cuando se recibe una llamada, la imagen aparece automáticamente. Cuando se pulsa el botón conversación, comienza la conversación con el visitante. La imagen desaparece automáticamente tras 90 segundos o cuando se pulsa de nuevo el botón. Para abrir la puerta pulsar el botón llave. ACCESORIOS: CONECTOR 9447 CONECTOR MONITOR DUOX PLUS Para montaje del monitor sobre la superficie de la pared. REPOSICIÓN 3388 MARCO UNIVERSAL 120X240 De formato extra plano, fabricado en plástico ABS de alto impacto, tiene un acabado tipo texturizado fino. En reposición, permite cubrir el hueco dejado por equipos anteriores. Dimensiones 120 x 240 x 10 mm. 3389 MARCO UNIVERSAL LARGE 210x240 Dimensiones: 210 x 240 x 10 mm.

## Características

- Objeto: Monitor
- Tensión: 18.00V a 24.00V (Voltios)
- Humedad relativa de trabajo: 0.00% a 90.00% (Porcentaje)
- Material: Plástico
- Tipo de tensión: DC
- Funciones: Apertura de puerta,Auto-on,Captura de imágenes,Función adicional F1 (pulsador),Función adicional F2 (desde pantalla),Llamada central de conserjería,Photocaller,Timbre de puerta con melodía diferenciada de placa,Timbre de puerta con visualización de cámara
- Consumo máximo: 5,4W (Wattios)
- Alimentación: 12.00V a 24.00V (Voltios)
- Grado de protección: IP30
- Acabado: Mate
- Color: Blanco
- Temperatura de trabajo: -5.00°C a 40.00°C (Grados centígrados)

## Enlaces relacionados

[Declaración DOC CE \(Declaración de Conformidad CE\)](#)

[Enlace a página de producto](#)

[Hoja de datos técnicos de producto](#)