PORTERALIA

PORTEROS / VIDEOPORTEROS
CONTROLES DE ACCESO

FERMAX - Monitor VEO VDS color

Marca: FERMAX
Referencia: 9401
Código propio: 0062001056
Código TMT: 0062001056
EAN 13: 8424299094014
Precio sin IVA: **Regístrese para ver precios*
Precio por: 1 Unidad de Stock

Descripción comercial

Monitor de videoportero a COLOR. Pantalla TFT 4,3&quot,. Instalado en las viviendas, permite la comunicación con la placa de calle, la apertura de la puerta, y ver a la visita a través de la pantalla que incorpora. El monitor VEO se vuelve más sencillo y funcional. Una síntesis que lleva al diseño y las prestaciones a sus expresiones más esenciales, en un monitor especialmente concebido para aquellos usuarios que deciden dar el salto a la imagen. Un nuevo miembro en el hogar para los que buscan el confort y la naturalidad a la hora de comunicarse. El monitor VEO está diseñado en plástico ABS de alta resistencia. Su acabado texturizado facilita su limpieza y la protección ultravioleta le confiere mayor resistencia a la luz. Incorpora una Pantalla TFT de 4,3&quot,. Su particular brazo incluye un imán para asegurar el colgado correcto del teléfono. Su diseño equilibrado de líneas puras, diferenciador, moderno y minimalista se integra en el ambiente de cualquier diseño actual de interiores. Sistema VDS: Sistema de portero y videoportero de instalación simplificada, que no emplea hilos de llamada por vivienda. La llamada se efectúa mediante la transmisión de un código de llamada digital generado por el amplificador VDS. En obra nueva, la instalación puede realizarse con el siguiente tipo de cableado: UTP CAT5 / 5 Hilos / 3 hilos + Coaxial (video). Permite gestionar edificios de hasta 199 viviendas, 2 accesos de entrada y central de conserjería.

Características

- Objeto: Monitor
- Humedad relativa de trabajo: 0.00% a 90.00% (Porcentaje)
- Material: Plástico
- Tipo de tensión: DC
- Funciones: Apertura de puerta,Auto-on,Función adicional F1 (pulsador),Función adicional F2 (pulsador),Llamada central de conserjeria,Timbre de puerta con melodía diferenciada de placa
- Alimentación: 18V (Voltios)
- Montaje: Instalación de superficie (Instalado sobre la pared, su perfil extraplano sobresale solo 23 mm de la pared, 44 con brazo).
- Acabado: Mate
- Color: Blanco
- Medidas de pantalla: 200 x 200 x 44mm
- Temperatura de trabajo: -5.00°C a 40.00°C (Grados centrigrados)
- Consumo energético: En reposo: 12 mA. Con audio + video: 300 mA. Llamada: 400mA.
- Aplicaciones: Instalado en las viviendas
- Tipo de pantalla (display): Pantalla TFT 4,3" a color. Resolución:480 (H) x 272 (V) líneas.

Enlaces relacionados

Declaración DOC CE (Declaración de Conformidad CE)
Enlace a página de producto
Hoja de datos técnicos de producto