



FERMAX - Distribuidor/aislador 4 salidas BUS2

Marca: FERMAX

Referencia: 3241

Código propio: 0062032229

Código TMT: 0062032229

EAN 13: 8424299032412

Precio sin IVA: **Regístrese para ver precios*

Precio por: 1 Unidad de Stock

Descripción comercial

Sistema BUS 2: sistema de instalación simplificada, de mínimo cableado y potentes prestaciones, que garantiza la máxima calidad de señal audio/video en todos los puntos de la instalación. Máxima inmunidad a interferencias externas. Permite gestionar edificios de hasta 199 viviendas y 2 accesos de entrada. Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 250 m. El amplificador BUS2 incluye de serie sintetizador de voz. Al accionarse el abrepuertas se emite un mensaje: "puerta abierta, cierre después de entrar". La telecámara incluida en las placas BUS2 de videoportero es COLOR de serie. En cada vivienda se pueden instalar hasta 2 terminales (2 teléfonos, 2 monitores o 1 teléfono + 1 monitor). Los terminales de vivienda requieren de una sencilla programación que se realiza desde la placa de calle. Mediante esta programación se asigna a cada terminal (teléfono o monitor) un código de llamada. La comunicación es privada. Cableado: Audio/Video: Bus de 2 hilos sin polaridad. Se recomienda cable par trenzado CAT2 para máximas distancias y capacidad de viviendas. Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 250 m. Es un dispositivo que se encarga de encaminar el bus desde la placa hasta el monitor/teléfono activo, manteniendo la alimentación y la señal de datos sobre todos los

Características

- Objeto: Distribuidor/aislador
- Tensión: 24V (Voltios)
- Humedad relativa de trabajo: 0.00% a 90.00% (Porcentaje)
- Tipo de tensión: DC
- Consumo máximo: 42kW (Kilowatio)
- Temperatura de trabajo: -10.00°C a 50.00°C (Grados centrigrados)

Enlaces relacionados

[Enlace a página de producto](#)

[Hoja de datos técnicos de producto](#)