

○
P
O
R
T
E
R
A
L
I
A

PORTEROS / VIDEOPORTEROS
CONTROLES DE ACCESO



FERMAX - Monitor SMILE 3.5" VDS BASIC blanco

Marca: FERMAX

Referencia: 6558

Código propio: 0062059387

Código TMT: 0062059387

EAN 13: 8424299065588

Precio sin IVA: **Regístrese para ver precios*

Precio por: 1 Unidad de Stock

Descripción comercial

Monitor Smile. Blanco. Monitor de videoportero a COLOR con comunicación en modo manos libres. Pantalla TFT 3,5'. Instalado en la vivienda, permite la comunicación con la placa de calle, la apertura de la puerta y ver a la visita a través de la pantalla que incorpora. Sistema VDS: Sistema de portero y videoportero de instalación simplificada, que no emplea hilos de llamada por vivienda. La llamada se efectúa mediante la transmisión de un código de llamada digital generado por el amplificador VDS. - En obra nueva, la instalación puede realizarse con el siguiente tipo de cableado: 5 Hilos / 3 hilos + Coaxial (video). Permite gestionar edificios de hasta 199 viviendas, 2 accesos de entrada y central de conserjería. Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 200 m. El amplificador VDS incluye de serie sintetizador de voz. Al accionarse el abrepuertas se emite un mensaje: 'puerta abierta, cierre después de entrar'. Los terminales de vivienda requieren de una sencilla programación que se realiza desde la placa de calle. Mediante esta programación se asigna a cada terminal (teléfono o monitor) un código de llamada. La comunicación es privada. Cableado Audio: bus de 3 hilos. Video: 5 Hilos / 3 hilos + Coaxial (video). Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 200 m. El monitor SMILE es la opción perfecta para integrarse en las viviendas más modernas y actuales gracias a su diseño compacto y de forma esencial que transmite un estilo fresco y elegante a la vez. Universal. SMILE reduce y estiliza sus componentes, permitiendo al usuario disfrutar de la simplicidad máxima: un terminal con superficie plana, esquinas redondeadas y perfil extraplano. Fabricado en plástico ABS de alto impacto, su parte frontal se recubre con una lámina transparente de metacrilato con alta protección ultravioleta. El teclado capacitivo hace más sutil y agradable su uso para recorrer un menú OSD intuitivo y con multitud de funcionalidades. La panta

Características

- Objeto: Monitor
- Tensión: 18V (Voltios)
- Humedad relativa de trabajo: 0.00% a 90.00% (Porcentaje)
- Color básico: Blanco
- Material: En plástico ABS de alto impacto
- Tipo de tensión: DC
- Funciones: Permite la comunicación con la placa de calle, la apertura de la puerta y ver a la visita a través de la pantalla que incorpora.
- Consumo máximo: 550kW (Kilowatio)
- Alimentación: 18V (Voltios)
- Color: Blanco
- Temperatura de trabajo: 0.00°C a 40.00°C (Grados centigrados)
- Consumo energético: En reposo: 33 mA. Activo: 400 mA
- Aplicaciones: Instalado en la vivienda
- Tipo de pantalla (display): Pantalla TFT 3,5" a color. Resolución: 320 (H) x 240 (V) líneas.

Enlaces relacionados

[Enlace a página de producto](#)