

○
P
O
R
T
E
R
A
L
I
A

PORTEROS / VIDEOPORTEROS
CONTROLES DE ACCESO



FERMAX - Abrepuertas 540Ab-412-S MAX 12Vcc

Marca: FERMAX

Referencia: 1820

Código propio: 0062059554

Código TMT: 0062059554

EAN 13: 8424299018201

Precio sin IVA: **Regístrese para ver precios*

Precio por: 1 Unidad de Stock

Descripción comercial

Reversible (DIN Derecha o DIN Izquierda). Permite la apertura tanto a derechas como a izquierdas. Simétrico. Permite cambiar de mano manteniendo la simetría del cuerpo. **NORMATIVA DIN** La **NORMATIVA DIN** establece el sentido de apertura de la puerta y denomina el tipo de abrepuertas instalado. Observando la puerta desde el lado en el que las bisagras son visibles: Si las bisagras están a la izquierda del observador, se trata de un abrepuertas DIN Izquierda. Si las bisagras están a la derecha del observador, se trata de un abrepuertas DIN Derecha. **MAX PESTILLO AJUSTABLE**: El abrepuertas incluye un pestillo ajustable, permitiendo un ajuste exacto entre el pestillo y el resbalón de la cerradura, con un margen de 4mm. Permite que la hoja de la puerta no presione el pestillo del abrepuertas. **Empotrar**. El abrepuertas eléctrico de empotrar es un dispositivo que se instala en el marco de la puerta para controlar su apertura desde un lugar remoto mediante un dispositivo eléctrico. En una instalación de portero electrónico es posible activar el abrepuertas de la entrada al edificio y permitir el acceso de la visita desde el teléfono o monitor de la vivienda al presionar el botón 'llave' de abrepuertas. Un abrepuertas de empotrar está compuesto por un mecanismo eléctrico y una armadura. Armadura de empotrar Tipo S. Para puertas de paso. Embellecedor metálico gris tipo S que unido a un mecanismo eléctrico forma un abrepuertas de empotrar. Dimensiones: 25(H)x160(V) mm.

Características

- Objeto: Abrepuertas
- Tensión: 12VCC (Voltios Corriente continua)
- Montaje: Empotrable
- Temperatura: -15.00°C a 40.00°C (Grados centígrados)
- Reversible: Si
- Fuerza de retención: 330kg-f/3250N
- Pestillo ajustable: Si
- Tipo de armadura: Armadura corta tipo S
- Aplicaciones: Controla la apertura de la puerta desde un lugar remoto mediante dispositivo eléctrico.

Enlaces relacionados

[Enlace a página de producto](#)

[Hoja de datos técnicos de producto](#)