

◉
POR
TER
ALIA

PORTEROS / VIDEOPORTEROS
CONTROLES DE ACCESO



FERMAX - Abrepuertas 540AD-S MAX

Marca: FERMAX

Referencia: 28201

Código propio: 0062059592

Código TMT: 0062059592

EAN 13: 8424299282015

Precio sin IVA: **Regístrese para ver precios*

Precio por: 1 Unidad de Stock

Descripción comercial

Empotrar. El abrepuertas eléctrico de empotrar es un dispositivo que se instala en el marco de la puerta para controlar su apertura desde un lugar remoto mediante un dispositivo eléctrico. En una instalación de portero electrónico es posible activar el abrepuertas de la entrada al edificio y permitir el acceso de la visita desde el teléfono o monitor de la vivienda al presionar el botón 'llave' de abrepuertas. Un abrepuertas de empotrar está compuesto por un mecanismo eléctrico y una armadura. Reversible (DIN Derecha o DIN Izquierda). Permite la apertura tanto a derechas como a izquierdas. Simétrico. Permite cambiar de mano manteniendo la simetría del cuerpo. **NORMATIVA DIN** La **NORMATIVA DIN** establece el sentido de apertura de la puerta y denomina el tipo de abrepuertas instalado. Observando la puerta desde el lado en el que las bisagras son visibles: Si las bisagras están a la izquierda del observador, se trata de un abrepuertas DIN Izquierda. Si las bisagras están a la derecha del observador, se trata de un abrepuertas DIN Derecha. Hay varios tipos de mecanismos de abrepuertas, depende del TIPO DE FUNCIONAMIENTO que se necesite. TIPO A_AUTOMÁTICO 12Vac: A (Funcionamiento Automático y activación a 12 Vac): el abrepuertas se desbloquea automáticamente al recibir un impulso de tensión de 12Vac. El abrepuertas se vuelve a bloquear una vez se deja de dar tensión y mecánicamente se abre y cierra de nuevo la puerta.

Características

- Objeto: Abrepuertas
- Tensión: 12VCA (Voltios Corriente alterna)
- Montaje: Empotrable
- Temperatura: -15.00°C a 40.00°C (Grados centígrados)
- Componentes: Incluye palanca de desbloqueo manual
- Reversible: Si
- Fuerza de retención: 330kg-f/3250N
- Pestillo ajustable: Si
- Tipo de armadura: Armadura corta tipo S
- Aplicaciones: Controla la apertura de la puerta desde un lugar remoto mediante dispositivo eléctrico.

Enlaces relacionados

[Enlace a página de producto](#)

[Hoja de datos técnicos de producto](#)