



FERMAX - Distribuidor video para 2 monitores 2/4 salidas

Marca: FERMAX

Referencia: 2448

Código propio: 0062011538

Código TMT: 0062011538

EAN 13: 8424299024486

Precio sin IVA: **Regístrese para ver precios*

Precio por: 1 Unidad de Stock

Descripción comercial

Distribuidor VIDEO 2 Salidas. Sistema Convencional: emplea hilos comunes a toda la instalación más 1 hilo de llamada (o retorno de llamada) por vivienda. Recomendado en edificios de tamaño pequeño/medio (hasta 50 vecinos aprox.), con varios accesos y central de conserjería. Para urbanizaciones con entrada general y bloques interiores. Cableado: - Portero: 4 hilos comunes + N (1 hilo de llamada por vivienda). - Videoportero: 7 hilos comunes + 1 coaxial de video+ N (1 hilo de llamada por vivienda). Máxima distancia en la instalación en función de la sección del cable empleado (consultar manuales técnicos) Realizan la distribución de video en varias salidas. Se debe emplear en todas las bifurcaciones de la señal de video. Disponibles de 2 y 4 salidas. De reducido tamaño permiten su instalación en registros eléctricos. Se pueden empotrar en cajas estándar de 10x10 cm. Disponen de tiras adhesivas para su fijación, o bien, se pueden atornillar directamente a la pared.

Características

- Objeto: Distribuidor de video
- Tensión: Audio 12VCA/Video 18VCC
- Impedancia: 75Ohm (Ohmnios)
- Montaje: Empotrable y mural atornillable
- Sistema de cableado: Portero: 4 hilos comunes+N(1 hilo de llamada por vivienda). Videoportero: 7 hilos comunes+1 coaxial de video+N(1 hilo de llamada por vivienda).
- Entrada vídeo: 0,8-1,6Vpp
- Nº de salidas: 4
- Aplicaciones: Recomendado en edificios de tamaño pequeño/medio (hasta 50 vecinos aprox.), con varios accesos y central de conserjería. Para urbanizaciones con entrada general y bloques interiores.

Enlaces relacionados

[Enlace a página de producto](#)

[Hoja de datos técnicos de producto](#)