



FERMAX - Mini distribuidor video para 2 salidas

Marca: FERMAX

Referencia: 3260

Código propio: 0062048152

Código TMT: 0062048152

EAN 13: 8424299032603

Precio sin IVA: **Regístrese para ver precios*

Precio por: 1 Unidad de Stock

Descripción comercial

El Distribuidor de Video Mini 2S está concebido para ser ubicado en cajas de mecanismos o en zonas con poco espacio, sobretodo en instalaciones de reposición de audio por videoportero, como ADS sin coaxial (VDS). Su característica fundamental es la de ocupar muy poco espacio y abrochar cableado de hasta 1,5 mm² de sección. No es aconsejable para instalaciones con cable coaxial ya que es de difícil abroche. Permite la derivación en planta de la señal de video (VDS). Incluye la posibilidad de poner o quitar la carga final para adaptar la impedancia de la línea. Además se tiene la opción de dejar siempre alimentado el distribuidor por medio de una tensión de 18Vdc del alimentador de VDS o bien por medio de la señal Ct de los Monitores a los que distribuye la señal de video, trabajando en éste último caso sólo cuando uno de los Monitores está activo.

Características

- Objeto: Distribuidor de video
- Tensión: 10.00VCC a 18.00VCC (Voltios Corriente continua)
- Impedancia: 75Ohm (Ohmnios)
- Ancho de banda: 8MHz (Megahercio)
- Consumo de corriente: 25mA (miliamperios)
- Atenuador: 0,8dB (Decibelios)
- Entrada vídeo: 0,8-1,6Vpp
- Nº de salidas: 2
- Aplicaciones: Abrochar cableado de hasta 1,5mm² de sección.

Enlaces relacionados

[Declaración DOC CE \(Declaración de Conformidad CE\)](#)

[Enlace a página de producto](#)

[Hoja de datos técnicos de producto](#)