

Referencia: R5110/ART 4W LITE
Código de producto: 12205121
Código EAN: 8429898031743



Características principales



Kit videoportero Rock con tecnología 2 hilos y devío de llamada vía Wi-Fi:

- Placa de calle antivandálica PVS-295/G2+ de un pulsador de llamada
- Monitor ART 4W LITE/G2+ manos libres 4.3" con **Wi-Fi integrado**
- Fuente de alimentación FA-G2+/LITE
- Caja empotrar M



Vídeo tutorial emparejamiento app G2Call+.

Información adicional

MONITOR ART 4W LITE/G2+

Pulsadores capacitivos de navegación.
Altavoces de alta eficiencia.
Desvío de llamadas vía Wi-Fi a teléfonos móviles (app G2Call+, dispone para Android e IOS).
Comunicaciones de audio, video y apertura de puerta secretas.
Funciones de video-espía, autoencendido, modo Doctor y no molesten.
Intercomunicación con otras unidades de la vivienda de forma selectiva.
Personalización de los tonos de llamada.
Conexión al pulsador de la puerta del rellano, que permite ahorrar el uso del timbre.
Salida a sonería auxiliar.
Dimensiones: 110(An) x 155(AI) x 14(P) mm.

KIT R5110/ART 4W LITE

Fuente de alimentación FA-G2+/LITE incluida que permite:
1 vivienda hasta 1 monitor Wi-Fi + 1 monitor y 2 placas acceso (DPM-G2+ necesario)
Abrepuertas no incluido. Recomendado:
CV-14P/UNI/SF (20600155)
CV-24P/UNI/SF (20600253)
CV-16P/UNI/SF (20600160)
CV-26P/UNI/SF (20600158)

PLACA ANTIVANDÁLICA PVS-295/G2+

Fabricada en inyección de Aluminio, color grafito.
Cámara CMOS 100°.
Placa de calle antivandálica (IK-09) y resistente a la intemperie (IP-44).
Protector de cámara fabricado en policarbonato de 4mm de espesor.
Leds de autoencendido en función de la iluminación exterior.
Pulsador de llamada fabricado en Acero Inoxidable.
Comunicación secreta de audio, video y apertura de puerta.
Salida de relé para la activación de dos puertas.
Conexión a cámara de CCTV analógica.
Instalación en Caja empotrar M
Dimensiones: 145(An) x 145(AI) x 18(P) mm.

Visit in the website: <https://www.golmar.es/products/r5110-art-4w-lite>