



Especificaciones técnicas amplificador MAG 2134

MAG 2134

Código	0301345	
Entradas	1x FM+BIII, 1 UHF	
Salidas	1 + 1 Test (-30dB)	
Rango de frecuencia		
	FM+BIII	(88..108MHz) (174..230 MHz)
	UHF	470..694 MHz
Ganancia		
	FM+BIII	30 dB
	UHF	34 dB
Figura de ruido típica		
	FM/BIII	< 6dB
	UHF	< 5dB
Máximo nivel de salida	IMD3=60dB (DIN45004B) 115 dBµV, IMD3=60dB 112 dBµV	
Regulación de ganancia	0 / -20 dB	
Perdidas de retorno	>10 dB	
Alimentación para previos	12V ⁺ 60 mA Max.	
Tensión de alimentación de red valores límites y consumo de potencia*	200-250V~ 50/60 Hz / 7W	
Rango de temperatura operativa	-20° / +50°C	
Dimensiones / peso (embalado)	135 x 180 x 52 mm / 0.72 Kg	
Dimensiones de la caja unitaria	203 x 151 x 58 mm	
Dimensiones de la caja de 20 piezas	416 x 315 x 308 mm	
Código EAN	8436545307380	
P.V.P.	144,00 €	

* Sin alimentación de previos