



Código de producto

F02450

MODULO CAMBIADOR VIDEO VDS

Referencia

2450

EAN

8424299024509

Descripción

Formato carril DIN-10 para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared.

El módulo cambiador se requiere en instalaciones con dos accesos de video, es decir, en instalaciones con 2 placas de calle de videoportero o placa de videoportero más cámara auxiliar.

No es necesario en instalaciones en la que alguno de los accesos sea sólo de audio.

Su misión es la de seleccionar la señal de video de la placa desde donde se ha efectuado la llamada.

Esta selección se hace mediante una señal (un negativo) que envía dicha placa a través del hilo «S» que conecta la placa con el cambiador.

Sistema VDS:

Sistema de portero y videoportero de instalación simplificada, que no emplea hilos de llamada por vivienda.

La llamada se efectúa mediante la transmisión de un código de llamada digital generado por el amplificador VDS.

- En obra nueva, la instalación puede realizarse con el siguiente tipo de cableado: UTP CAT5 / 5 Hilos / 3 hilos + Coaxial (video).

Permite gestionar edificios de hasta 199 viviendas, 2 accesos de entrada y central de conserjería.

Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 200 m.

- En reposición, se puede realizar el cambio de portero analógico a videoportero aprovechando el cableado existente. La capacidad y distancia del sistema dependerá del cableado de la instalación.

El amplificador VDS incluye de serie sintetizador de voz. Al accionarse el abrepuertas se emite un mensaje: "puerta abierta, cierre después de entrar".

Los terminales de vivienda requieren de una sencilla programación que se realiza desde la placa de calle. Mediante esta programación se asigna a cada terminal (teléfono o monitor) un código de llamada.

La comunicación es privada.

Cableado

Audio: bus de 3 hilos.

Video: UTP CAT5 / 5 Hilos / 3 hilos + Coaxial (video).

Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 200 m.

Detalles Técnicos Adicionales

Dimensiones: 86x65x23mm

Alimentación del sistema: 18 Vdc

Detalles.

Peso producto embalado (kg)

0.066

Medidas del embalaje (alto x

ancho x profundo) cm

6,3x2,4x9

Tecnología Videoportero

VDS

Manuales

- 94036 Cambiador VDS

Ref 2450 V03_12.pdf

Declaración de Conformidad

- DOCF02450ES.pdf