

Ficha de producto



LÍNEA 3000 BTICINO

Placa audio 2 hilos LÍNEA 3000

REF. 343071 | EAN. 8005543565216

Placa exterior de pulsadores de audio 2 hilos con frontal de zámk. Puede configurarse para instalaciones unifamiliares o bifamiliares. Permite la conexión de una cerradura eléctrica directamente a los bornes S+ y S-.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Placa exterior de pulsadores de audio 2 hilos con frontal de zámk. Puede configurarse para instalaciones unifamiliares o bifamiliares. Permite la conexión de una cerradura eléctrica directamente a los bornes S+ y S-.

Características del producto

- Placa exterior audio de superficie Linea 3000 en Zamak BUS 2 hilos
- Permite la conexión de una cerradura eléctrica directamente a los bornes S+ y S- (18V - 4 A)
- Configurable para 1 o 2 viviendas
- IP 54

Descripción

Placa exterior de pulsadores de 2 hilos, montado en pared con tapa frontal Zamak. Se puede configurar para una o dos instalaciones familiares. Proporciona la posibilidad de abrir una cerradura eléctrica directamente conectada a las abrazaderas S+ y S-. Placa de identificación retroiluminada de LED blanco. Grado de protección IP54.

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Etiqueta rotulable retroiluminada con LED luz color blanca

Características técnicas

Número de botones de llamada/timbre	2	Sección transversal del núcleo	1-2.5 mm ²
Material de los botones de la campana	Otros	Espacio de la etiqueta/área de impresión	Si
Material del frontal	Otros	Equipado con protección de placa impermeable	Si
Altura del panel frontal	190 mm	Con lámpara de señal	No
Anchura de placa frontal	100 mm	Distancia entre centros de fijación vertical	1600-1650 mm
Profundidad de instalación	26.65 mm	Distancia entre centros de fijación horizontal	30-50 mm
		Modo de control	Con cable

Tipo de montaje	Montado superficial (escayola)	Contiene pila y/o acumulador	No
Técnica de instalación	Sistema de bus	Manos libres	Si
Color	Plata	Control volumen	Si
Clase de protección (IP)	IP54	Direccionable	No
Resistencia al impacto	IK07	Portero con aplicación móvil	Si
Temperatura de funcionamiento	-15-50 °C	Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico	No
Temperatura de almacenamiento	-20-70 °C	Tipo de cámara	Ajustable
Tipo de tensión	CA/CC	Ángulo de visión de la cámara	100 °
Voltaje nominal	18-240 V	Distancia máxima entre placa y unidad interior	150 m
Corriente nominal	0.04-1 A	Tipo de clasificación de comunicación	Otros
Frecuencia	50-60 Hz	Designación IEC	No applicable
Nivel de sonido	80 dB	Pila o acumulador (Pack1)	No applicable
Consumo en modo de espera	40 mA	Composición del elemento (Pack1)	No applicable
Libre de halógenos	Si	Objeto conectado	No
Tipo de cable de conexión	Flexible		

Documentación

Documentación Técnica

-  LE08950AF.pdf | PDF (2.23Mo)
-  BT00874-a-EN.pdf | PDF (0.31Mo)

Certificados

-  LGRP-01102-V01.01-EN.pdf | PDF (0.84Mo)