



Código de producto
F34500

TELEFONO iLOFT CONNECT DUOX PLUS

Referencia	EAN
34500	8424299345000

Descripción

El teléfono iLOFT es un portero electrónico compacto y extra plano que funciona en modo de conversación manos libres con la placa de calle. Tanto el volumen de llamada como el de conversación se ajustan por medio de un control por rueda de forma muy intuitiva. Fabricado en plástico ABS resistente a los rayos ultravioleta y con un elegante acabado en mate que facilita su limpieza. Se instala en superficie. Pulsadores: Botón para activar/desactivar la comunicación con la placa de calle. Abrepuertas y llamada a conserjería (si la hay, pulsar con el teléfono en reposo). Botón de funciones adicionales: relé luz de la escalera, apertura de segunda puerta o cancela, llamada de pánico, etc.

Sistema: DUOX PLUS (2 hilos digital)

NOTA: es imprescindible usar la versión CONNECT de teléfono en las instalaciones con placa CONNECT para poder tener desvío de llamada de audio al móvil si el usuario se suscribe al plan FLEXI CALL

Detalles Técnicos Adicionales

Aviso: la placa CORA no es compatible con el teléfono iLOFT, en ninguna de sus versiones actuales o futuras.

- Dimensiones (mm): 90 x 146,5 x 20
- Autoencendido: con esta funcionalidad es posible iniciar una conversación con la placa de calle sin llamada previa. (con placa nº 0 de su propio bloque o con la última placa desde la que se ha llamado y durante los 30 s. posteriores a la finalización de la misma).
- Montaje: superficie.
- Regulación de volumen de llamada con rueda deslizante. Modo No Molestar señalizado por led rojo.
- Timbre de puerta: para conexión directa del pulsador de llamada de la vivienda al teléfono.
- Comunicación privada. Secreto de conversación.
- 5 melodías seleccionables.
- Función apertura automática de la puerta configurable. Señalización con led verde.
- Adaptador de línea incluido (A, C, posición por defecto OFF).
- Tiempo para responder o abrir desde que se produce la llamada: 30s.
- Tiempo de conversación: 90s.
- Tensión de alimentación: 18-24 Vcc
- Consumo:
 - en reposo: 0,4 W
 - máximo: 3,6 W
- Temperatura de funcionamiento: [-5°C, +40°C]
- Bornas de conexión: Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T

Detalles.

Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero
0.149357	15x9,5x3,3	DUOX

Manuales

- 970114h_Teléfono_iLOFT
_Duox_Plus_V12_23.pdf