

Código de producto
F09446



MONITOR VEO WIFI 4,3" DUOX PLUS

Referencia	EAN
9446	8424299094465

Descripción

El monitor VEO WIFI DUOX está fabricado en plástico ABS de alto impacto. Incluye una pantalla panorámica a color de 4,3" (16:9). El diseño único y exclusivo del auricular incorpora un imán que facilita al usuario el posicionamiento del mismo asegurando un colgado correcto al finalizar la conversación. Su diseño balanceado de líneas puras es distintivo, moderno y minimalista.

VEO WIFI está equipado con conexión Wi-Fi que permite el desvío de llamadas a dispositivos móviles. Gracias a la aplicación DuoxMe de Fermax, disponible de forma gratuita en Play Store y App Store, las funciones del videoportero se pueden gestionar directamente desde un móvil o tablet, para conectarte a tu hogar, estés donde estés.

Especificaciones Técnicas

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tecnología: DUOX PLUS (full digital 2 hilos no polarizados)
- Sistema Audio/Video: Audio/Video Color
- Montaje: En superficie (solicitar aparte conector ref. 9447)
- Soporte de sobremesa: Sí (ref. 9410)
- Auricular con imán para facilitar el colgado: Sí

- Bucle inductivo: No (Intercambiar auricular por ref. 3443 ó solicitar monitor ref. 9456 que ya incluye el bucle inductivo)
- Dimensiones de la pantalla: 4,3" (Panorámica 16:9)
- Resolución de la pantalla (H x V): 480 x 272
- Color del producto: Blanco mate
- Pulsadores totales: 4
- Tipo de pulsadores: Mecánicos (silicona)
- Número de leds para señalizaciones luminosas: 1 (rojo 3 estados: siempre activo, parpadeo lento/rápido)

PROGRAMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL TERMINAL

- Desde el terminal: Desde menú OSD
- Desde la placa o conserjería: Sí
- Desde la placa mediante el timbre de puerta (sin entrar en la vivienda): Sí

FUNCIONES

- Captura automática de fotos (PHOTOCALLER): Sí (1 foto/llamada, hasta 150 fotos, 368 x 288 pixels). Esta función puede ser habilitada por el usuario. Deshabilitada por defecto.
- Llamada a central de conserjería: Sí (desde pulsador de apertura de puerta)
- Autoencendido: Sí (hasta 3 placas/cámaras)
- Menú OSD en pantalla: Sí
- Pulsador para función adicional F1: Sí (envío de negativo y/o comando)
- Función adicional F2 desde pantalla: Sí (sólo comando, no negativo)
- Timbre de puerta con melodía diferenciada de la placa: Sí
- Conexión para disp. adic. (ext. de llamadas, act. de luces y timbres, etc.): Sí (ref. 2040, ref. 2438, ref. 3267)
- Terminales adicionales con la misma dirección: Sí, máximo 2 terminales adicionales (podría necesitarse una fuente de alimentación adicional)
- Doormatic (función apertura para profesionales): No

AJUSTES

- Fecha y hora: Sí
- Selección de melodías: Sí (5). Configurables para Placa 0 de bloque, Placa 1 de bloque, Placa 0 de Entrada General y Conserjería.
- Regulación de volumen de llamada: Sí (10 niveles por menú OSD)
- Función no molestar: Sí (por menú OSD) + Señalización por led rojo
- Regulación de volumen de audio de conversación: Sí (10 niveles por menú OSD)
- Regulación de brillo, contraste y color: Sí (por menú OSD)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Profundo mm): 200 x 200 x 23 (44 incluyendo auricular)
- Tiempo para responder o abrir desde que se produce la llamada: 30 s.

- Tiempo de conversación: 90 s.
- Privacidad de la conversación: Sí
- Tensión de alimentación: 18-24 Vcc
- Consumo máximo (W): 5,6 W
- Consumo en reposo emparejado y conectado (W): 1,3 W
- Temperatura de funcionamiento (°C, °F); Humedad: [-5°C, +40°C][23°F, 106°F]; [0%, 90%]
- Adaptador de línea incluido en el monitor: Sí (A, C, posición por defecto OFF)
- Bornes: Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T

DESVÍO DE LLAMADA (APP PARA MÓVILES & TABLETS)

- Desvío de llamada a smartphones y tablets: Sí
- Conectividad: Wifi (2,4 Ghz)

Detalles.

Medidas del producto (alto x ancho x profundo) mm	Alto del producto (mm)	Ancho del producto (mm)	Profundidad del producto (mm)
200x200x44	200	200	44
Peso producto embalado (kg) 0.5457	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm 5,1x22,2x20,7	Tecnología Videoportero DUOX	

Manuales

- 970166Ah Monitor VEO wifi duox plus V12_24.pdf
- 970166Eh Monitor VEO wifi duox plus V12_24.pdf
- 970166Fh Monitor VEO wifi duox plus V12_24.pdf
- 970166g Monitor VEO wifi duox plus V10_22.pdf
- 970166lh Monitor VEO wifi duox plus V12_24.pdf
- 970166Ph Monitor VEO wifi duox plus V12_24.pdf
- https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970167g%20Guia%20rap%20monitor%20VEO%20wifi%20duox%20plus%20V12_24.pdf,

Declaración de Conformidad

- DOCF09446ES.pdf

Accesorios



F03443

BRAZO VEO CON BUCLE INDUCTIVO



F09447

CONECTOR DUOX PLUS



F03389

MARCO UNIVERSAL LARGE



F09410

SOPORTE SOBREMESA MONITOR VEO

Video formativo

- <https://youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC37H-1CN64Io6ND28rmVsQit>