

# DI-350A-VF

## Cámara domo / torreta grande con lente varifocal de 5MP con LED IR

Equipada con una lente varifocal de 2,8-12 mm, esta cámara domo / torreta de 5MP está diseñada para vigilancia de media distancia (hasta 40 m) tanto en interiores como en exteriores. Con tecnología 4 en 1 seleccionable por un interruptor DIP protegido, la cámara es ideal para Plug & Play sobre la infraestructura analógica existente.

5  
MP

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- DI-350A-VF Cámara domo / torreta grande con lente varifocal de 5MP con LED IR
- Sensor: Sensor CMOS de 1/2,7" y 5MP
- Salida seleccionable: 5MP: 2592x1944 AHD/TVI 4MP: 2560x1440 AHD/TVI/CVI CVBS: 700TVL
- Lente: 2.8-12 mm megapíxeles motorizado varifocal (84 ° -32 °)
- Verdadero día y noche-ICR
- 3D-DNR
- WDR / BLC digital
- Iluminación: 40 m (3 LED IR de alta potencia)
- IP67
- Peso: 695g
- Potencia: DC12V / 620mA


<https://provision-isr.com>

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Vídeo</b>	
<b>Sensor de imagen</b>	Sensor CMOS de 1/2,7" y 5MP
<b>Formato de imagen</b>	5MP – 4:3. 4MP - 16:9
<b>Píxeles efectivos</b>	2608x1960
<b>Sistema de escaneo</b>	Progresivo
<b>Iluminación mínima</b>	Color: 0.01lux @F1.2, AGC EN BLANCO Y NEGRO: 0lux con IR
<b>Día y noche</b>	Verdadero día y noche-ICR
<b>Modos día y noche</b>	Ext/Automático/Día/Noche
<b>Compresión</b>	
<b>Resolución</b>	5MP: 2592x1944 AHD/TVI 4MP: 2560x1440 AHD/TVI/CVI CVBS: 700TVL
<b>Velocidad de fotogramas</b>	25/30FPS
<b>Imagen</b>	
<b>Compensación de luz de fondo</b>	BLC
<b>Relación S / N</b>	≥52dB (AGC APAGADO)
<b>Zona de privacidad</b>	No
<b>Reducción de ruido</b>	3D-DNR
<b>Mejora de imagen</b>	WDR digital, BLC
<b>Orientación de la imagen</b>	Espejo/Voltear
<b>Datos en pantalla</b>	
<b>Soporte de CoC</b>	Sí
<b>Menú OSD</b>	Disponible solo a través de CoC
<b>Lente</b>	
<b>Campo de visión</b>	Varifocal motorizada de megapíxeles de 2,8-12 mm (84°-32°)
<b>Iris</b>	DC Iris

<b>Montura de lente</b>	Montura de Ø14
<b>Conectividad</b>	
<b>Salida de video</b>	5MP / 4MP (seleccionado por el menú OSD) AHD / TVI / CVI / CVBS + PAL / NTSC (seleccionado por el interruptor DIP)
<b>Conectividad de audio</b>	N/A
<b>Vivienda</b>	
<b>Iluminación</b>	40 m (3 LED IR de alta potencia)
<b>Paréntesis</b>	Soporte de 3 ejes
<b>Tasa de protección</b>	IP67
<b>Dimensiones</b>	Φ113 * 99,6 mm
<b>Peso (bruto)</b>	695 gramos
<b>Poder</b>	DC12V/620mA
<b>Ambiente laboral</b>	-30 °C ~ 50 °C, 10% ~ 90% de humedad

## DIMENSIONES

