

Conectores estándar

FE-A312-06

FE-A513-06

FE-A513-A06P

FE-HQ62-50

FE-HQ6A2-50PG
Conectores rápidos

FE-HF6U-06

FE-HF66AU-50

FE-HF66AF-50

FE-HF66AF14-50
Descriptivo
Uso recomendado y prestaciones destacables

Completa gama de conectores RJ11 y RJ45 para las categorías Cat3, Cat5e, Cat6/6A y Cat7.

Disponibles en versiones UTP y FTP.

Con y sin insert (guía-hilos).

Disponible gama diseño estándar y rápidos "HF".

La gama 50µ" especialmente indicada para instalaciones donde se exige el máximo nivel de calidad.

Certificación "enlace canal/permanente".

Gama 50µ" asegura hasta 500 reconexiones al máximo rendimiento.

Construcción que permite crimpar cables unifilares y multifilar (flexibles).

Gama HF fáciles y rápidos de instalar.

Especificaciones técnicas

Referencias	Conductor			Contactos			Carcasa							
	Pantalla	AWG	Ø conductor	Material contacto	Micras flash-oro	Prongs ángulo	Tipo de conector	Material pantalla	Material carcasa	PoE Type4	Guía hilos	Anilla	Emb.	
Construcción	FE-A312-06	UTP	24	Fósforo-bronce	1 mm sólido y multifilar	6µ"	2	RJ11 Cat 3	-	Policarbonato	-	-	-	Bolsa 25uds
	FE-A513-06	UTP	24		1,1 mm sólido y multifilar	6µ"	3	RJ45 Cat 5e	-		-	-	-	Bolsa 25uds
	FE-A513-A06P	FTP	24		1,1 mm sólido y multifilar	6µ"	3	RJ45 Cat 5e	Aluminio		-	-	-	Bolsa 25uds
	FE-HQ62-50	UTP	23		1,1 mm sólido y multifilar	50µ"	2	RJ45 Cat 6/6A	-		✓	-	-	Caja 50uds
	FE-HQ6A2-50PG	FTP	23		1,4 mm sólido y multifilar	50µ"	3	RJ45 Cat 6/6A	Bronce y zinc		✓	✓	✓	Caja 40uds
	FE-HF6U-06	UTP	23-24		1,1 mm sólido y multifilar	6µ"	2	RJ45 Cat 5e/6	-		-	-	-	Caja 50uds
	FE-HF66AU-50	UTP	23-24		1,0 mm sólido y multifilar	50µ"	3	RJ45 Cat6/6A	-		✓	-	-	Caja 50uds
	FE-HF66AF-50	FTP	23-24		1,2 mm sólido y multifilar	50µ"	3	RJ45 Cat6/6A	Bronce y zinc		✓	-	✓	Caja 50uds
	FE-HF66AF14-50	FTP	23		1,4 mm sólido y multifilar	50µ"	3	RJ45 Cat 6A	Aluminio		✓	✓	✓	Caja 40uds


Vídeo crimpado conectores

Compatibilidad entre cables de datos y conectores Keynet

Referencia		FE-A312-06	FE-A513-06	FE-A513-A06P	FE-HQ62-50	FE-HQ6A2-50PG	FE-HF6U-06	FE-HF66AU-50	FE-HF66AF-50	FE-HF66AF14-50
Cat 7A	TD-740ASF									✓
	TD-630ASF					✓				✓
Cat 6A	TD-625AUT				✓		✓	✓		
	TD-627AUT									✓
Cat 6	TD-600FU					✓			✓	
	TD-657FU					✓			✓	
	TD-604UT				✓		✓	✓		
	TD-603UT				✓		✓	✓		
	TD-62CUT				✓		✓	✓		
	TD-651UT				✓		✓	✓		
	TD-652UT				✓		✓	✓		
Cat 5e	TD-555FU				✓					✓
	TD-558FU				✓					✓
	TD-504UT		✓				✓	✓		
	TD-52CUT		✓				✓	✓		
	TD-524UT		✓				✓	✓		
	TD-550UT		✓				✓	✓		
Cat 3	TD-325UT	✓								

Compatibilidad entre herramientas y conectores Keynet

Referencia	FE-A312-06	FE-A513-06	FE-A513-A06P	FE-HQ62-50	FE-HQ6A2-50PG	FE-HF6U-06	FE-HF66AU-50	FE-HF66AF-50	FE-HF66AF14-50
FE-793	✓	✓	✓	✓	✓				
FE-795-F	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ventajas de los conectores rápidos

- Antes de crimpas se puede confirmar fácilmente la correcta posición de los conductores.
- El diseño del conector rápido asegura que los conductores y contactos del conector harán siempre un correcto contacto.
- El destrenzado es mínimo y por lo tanto el rendimiento será el máximo de la categoría.
- Certificación asegurada.
- Ahorre tiempo y conectores respecto al sistema convencional que solo detecta el error una vez crimpado y conectado.
- Embalaje en caja plástica con tapa y cierre ideal para transporte y almacenaje. Reutilizable.
- Herramienta compatible con conectores tradicionales.

Artículos relacionados

FE-793
Crimpadora metálica estándar RJ11/RJ45 + zona crimpado aro



FE-795-F
Crimpadora metálica estándar y rápidos RJ11/RJ45 + zona crimpado aro



REC-BD-FE795F
Crimpadora metálica estándar y rápidos RJ11/RJ45 + zona crimpado aro



FE-APP2-WH
Capuchón PVC para conector RJ45 macho, cable 7/8mm, blanco



FE-APP-YL
Capuchón PVC para conector RJ45 macho, cable 6mm, amarillo



FE-APP-RD
Capuchón PVC para conector RJ45 macho, cable 6mm, rojo



FE-APP-BL
Capuchón PVC para conector RJ45 macho, cable 6mm, blanco



Normativa

ANSI/EIA/TIA 568-B.2 ISO/IEC 11801 Ed.2.2 IEC 60603-7 CE RoHS

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Edición 6 / Mayo 2023