

TA-SA208-S-3P-N-BX



TA-SA208-S-3P-BX



TA-SA210-SD-3P-BX



TA-SP201-S-3P-BX



TA-SP204-SD-3P-BX

**Descriptivo****Uso recomendado y prestaciones destacables**

Adaptadores para conectores fibra óptica tipo SC/SC en formato simplex y duplex.

Tubo alineamiento interior férulas fabricado en Zirconia para asegurar la máxima estabilidad de prestaciones.

Modelos con pestañas para fijación a panel sin tornillos.

Pestañas de agarre en 3 lados.

Paneles, cajas y cassettes de fibra óptica.

Adaptadores de alta calidad especialmente indicados para Centros de Datos e instalaciones ODF en general.

Disponibles en 2 colores conforme a la normativa para fibras SM APC/UPC.

Tapones goma con diseño especial que previene al máximo la entrada de polvo.

Triple pestaña metálica para agarre perfecto en paneles sin tornillería.

Modelos

Referencia	Conectores	Formato	Pulido	Modo	Modelos
TA-SA208-S-3P-N-BX	SC-SC	Simplex	APC	SM	Verde
TA-SA208-S-3P-BX		Simplex			
TA-SP201-S-3P-BX		Duplex			
TA-SA210-SD-3P-BX		Simplex	PC		Azul
TA-SP204-SD-3P-BX		Duplex			

Especificaciones técnicas

Tipo de conector			SC (Hembra) - SC (Hembra)
Material	Carcasa		Policarbonato - PC
	Férula		Cerámica - Zirconia ZrO2
	Tapón		Goma
Resistencia a la Tensión			2.0 ~ 5.9 N
Color segun fibra aceptada	SM		Carcasa Verde / Azul
Eléctricas	Pérdida por inserción		≤ 0.25 dB
	Durabilidad	Ciclos	> 500 veces
		Pérdida	~ 0.2 dB
Temp	Temperatura almacenaje		-40 ~ +85 °C
	Temperatura funcionamiento		-40 ~ +75 °C

Embalaje

Embalaje	Modelo	Unidades
 	Simplex	Caja 40 uds
	Duplex	Caja 20 uds

Normativa

IEC 61274 IEC 60874-20 GR-326 GR-409-CORE EIA/TIA 604-10 EN 50173 CE RoHS

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Edición 1 / Septiembre 2022