

# Ficha de producto



CLASSE 100 TEGUI

Monitor manos libres Classe 100 básico 2 hilos

REF. 374511 | EAN. 8424743745110

Monitor 2 hilos manos libres con pantalla a color de 5". Con 2 botones físicos para: respuesta y fin de comunicación y 3 botones táctiles para: apertura de la cerradura, activar placa exterior/visión cíclica de cámaras y una acción rápida.

Garantía 3 años

[> The product details page](#)

## Descripción general

Monitor 2 hilos manos libres con pantalla a color de 5". Con 2 botones físicos para: respuesta y fin de comunicación y 3 botones táctiles para: apertura de la cerradura, activar placa exterior/visión cíclica de cámaras y una acción rápida.

## Características del producto

- 3 botones táctiles que permiten la apertura de la cerradura, la activación de la placa exterior/visualización cíclica de las cámaras y la personalización de una acción rápida o preferida por el usuario - ej. control de las luces de la escalera, intercom, activación de la cerradura adicional
- La instalación puede realizarse de superficie con el soporte metálico correspondiente (suministrado) o de sobremesa gracias a los soportes de sobremesa (2 x 344692) - se venden por separado
- El dispositivo dispone de un joystick lateral para regular: el color, la luminosidad y el contraste de la pantalla, el volumen del audio y el volumen del tono de llamada
- Alimentación vía SCS BUS 18V a 27V

## Descripción

Monitor de 2 hilos manos libres con pantalla a color de 5". El dispositivo dispone de 2 botones físicos para controlar las principales funciones - respuesta y finalización de la comunicación - y de 3 botones táctiles que permiten la apertura de la cerradura, la activación de la placa exterior/visualización cíclica de las cámaras y la personalización de una acción rápida o preferida por el usuario - ej. control de las luces de la escalera, intercom, activación de la cerradura adicional.

El dispositivo dispone de un joystick lateral para regular: el color, la luminosidad y el contraste de la pantalla, el volumen del audio y el volumen del tono de llamada. Dispone de un led para indicar el estado de la llamada. La instalación puede realizarse de superficie con el soporte metálico correspondiente (suministrado) o de sobremesa gracias a los soportes de sobremesa (2x344692) - se venden por separado. El dispositivo debe estar configurado.

## Ventajas destacadas

### Ventajas en el uso

- Instalación sencilla, sistema de 2 hilos

### Características específicas

- Sustitución inmediata de una antigua unidad interna de 2 hilos, sin trabajo adicional para el instalador

## Características técnicas

Con vídeo	Si	Compatible IFTTT	No
Técnica de instalación	Sistema de bus	Resistencia al impacto	IK07
Tipo de montaje	Montado superficial (escayola)	Clase de protección (IP)	No aplicable
Material	Plástico	Temperatura de funcionamiento	5-40 °C
Sistema de imágenes	PAL	Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Propiedad del sistema de imagen	Color	Tipo de tensión	CC
Con función de memoria	No	Voltaje nominal	18-27 V
Seguridad auditiva	No	Corriente nominal	0.010-0.25 A
Operación de apertura de puerta	Si	Frecuencia	0-0 Hz
Funciones de conmutación	Si	Nivel de sonido	82 dB
Manos libres	Si	Consumo en modo de espera	10 mA
Lámparas de función	No	Libre de halógenos	Si
Permite la conexión con el smartphone	No	Tratamiento antibacteriano	No
Tamaño de la pantalla	127 mm	Tipo de cable de conexión	Flexible o rígido
Tamaño de la pantalla en pulgadas	5 inch	Sección transversal del núcleo	0.1-2.5 mm <sup>2</sup>
Compatible con auriculares	No	Espacio de la etiqueta/área de impresión	No
Con apertura automática de la puerta	Si	Puerto USB	Si
Color	Blanco	Equipado con protección de placa impermeable	No
Tipo de interfaz	Otros	Con lámpara de señal	No
Bloqueo de llamadas salientes	Si	Modo de control	Con cable
Comunicación interna	Si	Contiene pila y/o acumulador	No
Diferenciación de las llamadas	Si	Adición de unidad adicional	Si
Dispositivo concetable adicional	No	Número máximo de pantallas adicionales	63
Control volumen	Si	Direccionable	Si
Con pantalla táctil	No	Portero con aplicación móvil	No
Anchura	164 mm	Número de tonos	16
Altura	165 mm	Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico	Si
Profundidad	20.5 mm	Resolución	Otros
Compatible con Apple HomeKit	No	Ajuste del brillo de la pantalla	Si
Compatible con Google Assistant	No	Ajuste del contraste de la pantalla	Si
Compatible con Amazon Alexa	No	Objeto conectado	No

## Documentación

---

### Documentación Técnica

-  LE11155AB.pdf | PDF (0.94Mo)
-  ST-00000692-ES.pdf | PDF (4.63Mo)