

MODELOS

La gama de modelos más completa que encontrarás.

8.000N⁽¹⁾
PUERTAS
ESTÁNDAR

10.000N⁽¹⁾
PUERTAS
SEGURIDAD
⁽²⁾

20.000N⁽¹⁾
PUERTAS
ALTA
SEGURIDAD
⁽²⁾

8.000N⁽¹⁾
HUMO
0432-CPR-00454-05

20.000N⁽¹⁾
FUEGO
Ei120
0432-CPR-00454-04

8.000N⁽¹⁾
10.000N⁽¹⁾
20.000N⁽¹⁾
INTEMPERIE
IP68

BÁSICO

B (6-14V AC/DC)
E (12V DC)



3



3S



3M



3K



3F



3W

DUAL

W (12V/24V AC/DC)



3D



3DS



3DM



3DK



3DF

UNIVERSAL

X (10-24V AC/DC)
Y (22-28V AC/DC)



3U



3US



3UM



3UK



3UF



3UW

ELECTRÓNICO

Z (8-30V AC/DC)



3E



3ES



3EM



3EK



3EF



3EW


⁽¹⁾ Valores calculados con pestillo fijo.

⁽²⁾ Los modelos S y M también pueden tener certificado de humo.


FUNCIONES

ESTÁNDAR


- ① Estándar (normalmente cerrado)



- ① Estándar con palanca de desbloqueo




- ⑥ Estándar monitorizado




ESTÁNDAR AUTOMÁTICO


- ② Estándar Automático




- ③ Estándar Automático con palanca de desbloqueo




- A Estándar Automático interno




- B Estándar Automático interno con palanca de desbloqueo




- C Estándar Automático temporizado




- D Estándar Automático temporizado con palanca de desbloqueo



- M Estándar Automático monitorizado




- N Estándar Automático monitorizado con palanca de desbloqueo




INVERSO

- ④ Inverso



- ⑧ Inverso monitorizado



Los modelos de  Fuego sólo pueden configurarse con las funciones ① Estándar y ⑥ Estándar monitorizado.