

N4101/T-ART 1P one way audio kit



Referencia: N4101/T-ART
Código de producto: 12404101
Código EAN: 8429898022901



Características principales

Kit de audio con instalación digital "G2+" para 1 vivienda

Compuesto por:

- Módulo rejilla N1110/AL de 1 pulsador de llamada
- Módulo de sonido EL642/G2+
- Marco de montaje N6001/AL
- Caja de empotrar NCEV-90CS
- 1 Teléfono T-ART/G2+
- Fuente de alimentación FA-G2+

Admite **hasta 4 placas** utilizando la unidad de conmutación de placas DPM-G2+ y **4 unidades interiores** en la misma vivienda sin alimentación adicional.

Abrepuertas no incluido. Recomendado:

- CV-14P/UNI/SF (20600155)
- CV-24P/UNI/SF (20600253)
- CV-16P/UNI/SF (20600160)
- CV-26P/UNI/SF (20600158)

Información adicional

TELEFONO T-ART/G2+

- Comunicación de audio dúplex.
- Comunicaciones de audio y apertura de puerta secretas.
- Función no molestar con indicador.
- Conexión al pulsador de puerta de la entrada del rellano.
- Tonos de llamada diferenciados en función del lugar desde el que se realizó la llamada.
- Leds de estado: puerta abierta, no molestar, encendido.
- Regulación de volumen.
- Salida a sonería auxiliar.
- Intercomunicación con otros terminales de la vivienda.
- Pulsador de llamada a conserjería.
- Pulsador adicional para activar un segundo abrepuertas eléctrico conectado a la placa de calle, o activar las luces de escalera mediante el uso de una unidad de relé digital SAR-G2+.

Dimensiones:

- Dimensiones: 86(An) x 154(Al) x 31(P) mm.

Accesorios

- Teléfono T-ART/G2+ 4 Pulsadores
- Caja de superficie angular N911/AL NEXA
- Caja de superficie con visera integrada N871/AL
- Visera N711/AL
- Marco de sustitución N611/AL

PLACA NEXA ALUMINIO

Frontal de aluminio extrusionado.

Mensajes vocales e iconos de color indican los diferentes estados del sistema (llamada en curso, en comunicación, apertura de puerta o sistema ocupado).

Comunicaciones secretas de audio, y apertura de puerta.

Salidas de relé para la activación de dos puertas.

Utilizar abrepuertas de 12 Vcc (no incluye abrepuertas).

Abrepuertas recomendado: CV-24P/UNI (20600252).

Dimensiones:

- Exteriores: 128(An) x 153(Al) mm.
- Empotrado: 99(An) x 133(Al) x 56(P) mm.

Visit in the website: <https://www.golmar.es/products/n4101-t-art>

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar.es

Visit in the website: <https://www.golmar.es/products/n4101-t-art>