

ME300EWO

Serie M Cerradura electromagnética de empotrar
2800N 12V/24V DC

Características Técnicas

Fuerza de cierre	2800 N
Tipo de montaje	Empotrar
Color	Inox
Retardo cierre	No
Tiempo retardo apertura	No
LED	No
Estado puerta	No

Medidas	Bloque	Contraplaca
Alto (Z)	248,8 mm	185 mm
Ancho (X)	30 mm	35 mm
Profundo (Y)	26,5 mm	12 mm

Certificados de producto

Reglamento	(UE) 305/2011
Directiva RoHS	2011/65/UE
Reglamento REACH	1907/2006

Patentes

ES1046233U

Productos Compatibles


Complementos	MEE1, MES1
--------------	------------



Características Eléctricas (a 20°C)

Tensión nominal	12V/24V DC
Solenoide	W
Funcionamiento continuo (%ED)	100% ED
Conexión	Regleta
Tolerancia de tensión nominal	+/- 10%
Potencia	3,8 W

Conexionado



Consumo (Relación entre Tensión (Vin) y Consumo (A))

Corriente Continua (CC)

Vin (DC)	Inicial C1(A) ¹	Mantenimiento C2(A) ²
12	0,5	0,5
24	0,25	0,25

¹ C1: Consumo inicial. ² C2: Consumo mantenimiento.