

MEX50SW1

Serie M Cerradura electromagnética de sobreponer
500N 12V/24V DC con estado de puerta

Características Técnicas

Fuerza de cierre	500 N
Tipo de montaje	Sobreponer
Color	Inox
Retardo cierre	No
Tiempo retardo apertura	No
LED	No
Estado puerta	Sí

Medidas	Bloque	Contraplaca
Alto (Z)	80 mm	70 mm
Ancho (X)	37 mm	31 mm
Profundo (Y)	25,5 mm	11,5 mm

Certificados de producto

Reglamento	(UE) 305/2011
Directiva RoHS	2011/65/UE
Reglamento REACH	1907/2006


Productos Compatibles

Complementos	MEXU5, MEXZ5
--------------	--------------

Características Eléctricas (a 20°C)

Tensión nominal	12V/24V DC
Solenoide	W
Funcionamiento continuo (%ED)	100% ED
Conexión	Conector
Tolerancia de tensión nominal	+/- 20%
Potencia	1,5 W

Conexionado



Consumo (Relación entre Tensión (Vin) y Consumo (A))

Corriente Continua (CC)

Vin (DC)	Inicial C1(A) ¹	Mantenimiento C2(A) ²
12	0,11	0,11
24	0,06	0,06

¹ C1: Consumo inicial. ² C2: Consumo mantenimiento.