

Ficha de producto



CLASSE300X NEW BTICINO

Monitor manos libres Classe 300X New Acabado Light, pantalla táctil 7"

REF. 344742 | EAN. 8005543781326

CLASSE 300X New es la nueva generación de videoporteros de 2 hilos que combina tecnología avanzada, estética atractiva y un diseño accesible destinado a simplificar el trabajo del instalador y la experiencia del usuario

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

CLASSE 300X New es la nueva generación de videoporteros de 2 hilos que combina tecnología avanzada, estética atractiva y un diseño accesible destinado a simplificar el trabajo del instalador y la experiencia del usuario

Características del producto

- Pantalla táctil LCD de 7", orientación horizontal, resolución 1024x600
- Conectividad Wi-Fi 6. Compatible con redes de 2,4 GHz y 5 GHz para una conexión estable y rápida.
- Materiales premium, marco compacto y dos botones físicos para funciones básicas; funciones avanzadas gestionadas mediante menús táctiles.
- Gestión remota de llamadas, cerraduras, notificaciones y dispositivos Netatmo
- Modos 'Estudio Profesional' y 'No Molestar', programables por día y hora.

Descripción

Videoportero conectado manos libres con 2 hilos/Wi-Fi, acabado Light, con pantalla LCD táctil horizontal de 7", resolución 1024 x 600 píxeles. Dispone de dos teclas físicas para responder/finalizar llamadas, activar la placa exterior y activar la cerradura de la puerta. El resto de funciones del videoportero, como la activación de la placa exterior, el ciclado de las cámaras, la activación de la cerradura adicional, el contestador del videoportero, el control de la luz de la escalera, intercom, etc., se gestionan a través de menús específicos y la pantalla táctil. Dispone de un cancelador de eco digital para obtener una mejor calidad de audio. Señales visuales LED para: Estado de la conexión a la red Wi-Fi, información/notificaciones y exclusión de llamadas. Mediante la pantalla táctil, es posible acceder a la lista de notificaciones, así como a tus comandos favoritos de videoportero. Funciones avanzadas «Estudio profesional» y «No molestar»: personalizables y programables por día/hora. Posibilidad de comunicación de voz con la centralita, si está presente en la instalación, tras una llamada concreta. El dispositivo puede configurarse conectando físicamente los configuradores o utilizando el menú y la pantalla táctil, lo que dará mejores posibilidades de

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Opciones de montaje flexibles: instalación en pared en superficie con soporte incluido o base de sobremesa con accesorio opcional, adaptable a distintos entornos.

Ventajas en el uso

- Experiencia de usuario intuitiva y completa: la pantalla táctil y la integración con la app permiten gestionar todas las funciones fácilmente, incluso a distancia.

Características específicas

- Diseño atractivo y tecnología avanzada
- La compatibilidad con el ecosistema Netatmo permite crear de forma rápida y sencilla un sistema de seguridad inteligente integrado.
- Materiales sostenibles: fabricado con un 25 % de plástico ABS reciclado, con un enfoque en la responsabilidad medioambiental.

personalización de las funciones y textos asociados. Gracias a la conectividad Wi-Fi 6, el videoportero puede conectarse a routers de banda de 5 GHz o 2,4 GHz para aprovechar las funciones disponibles en la app Home + Security (disponible para Android e iOS): recepción de llamadas, apertura de la cerradura de la puerta, visualización de la cronología de eventos, activación de la placa exterior, ciclado de cámaras y funciones avanzadas de «Estudio profesional» y «No molestar». Mediante la app Home + Security también es posible gestionar los productos de la gama de seguridad Netatmo. 15 tonos de llamada diferentes disponibles. Instalación en superficie con el soporte incluido e instalación de sobremesa (con el accesorio 344632) que se vende por separado. Fabricado con más del 25 % de plástico reciclado químicamente. Diseñado, desarrollado y fabricado en Italia.

Características técnicas

Con vídeo	Si
Técnica de instalación	Sistema de bus
Tipo de montaje	Montado superficial (escayola)
Material	Otros
Sistema de imágenes	PAL
Propiedad del sistema de imagen	Color
Con función de memoria	Si
Seguridad auditiva	No
Operación de apertura de puerta	Si
Funciones de conmutación	Si
Manos libres	Si
Permite la conexión con el smartphone	Si
Función PTZ (panorámico/inclinación/zoom)	No
Tamaño de la pantalla	177.8 mm
Tamaño de la pantalla en pulgadas	7 inch
Compatible con audífonos	No
Con apertura automática de la puerta	Si
Color	Blanco
Tipo de interfaz	Wi-Fi
Bloqueo de llamadas salientes	Si
Comunicación interna	Si
Diferenciación de las llamadas	Si
Dispositivo conctable adicional	Si
Control volumen	Si
Con pantalla táctil	Si

Temperatura de almacenamiento (Min-Max)	-10-70 °C
Tipo de tensión	CC
Voltaje nominal (Min-Max)	20-27 V
Corriente nominal (Min-Max)	0.038-0.55 A
Nivel de sonido	80 dB
Consumo en modo de espera	38 mA
Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Tipo de cable de conexión	Flexible o rígido
Espacio de la etiqueta/área de impresión	No
Equipado con protección de placa impermeable	No
Con lámpara de señal	Si
Distancia entre centros de fijación vertical (Min-Max)	60-75 mm
Distancia entre centros de fijación horizontal (Min-Max)	60-82 mm
Contiene pila y/o acumulador	No
Direccionable	Si
Portero con aplicación móvil	Si
Número de tonos	15
Apertura a distancia de la cancela / abrepuestas eléctrico	Si
Resolución	Otros
Ajuste del brillo de la pantalla	Si
Ajuste del contraste de la pantalla	Si
Función de memorización de visitantes	Si

Anchura	172 mm
Altura	125 mm
Profundidad	19 mm
Compatible con Apple HomeKit	No
Compatible con Google Assistant	No
Compatible con Amazon Alexa	No
Compatible IFTTT	No
Resistencia al impacto	IK07
Temperatura de funcionamiento (Min-Max)	5-40 °C

Distancia máxima entre placa y unidad interior	200 m
Objeto conectado	Si
Método de operación	Wifi network 2.4G
Plataforma de descarga de aplicaciones	Google Play Store
Medio de programación	Control remoto
Con comando por voz	No
Interoperabilidad del protocolo de conexión	No
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet	Si
Nombre de la aplicación	Home + Security
Función de uso del producto	Porteros automáticos

Documentación

Documentación Técnica

- [RA00259AA_EN.pdf](#) | PDF (20.33Mo)
- [RA00259AA_ES.pdf](#) | PDF (20.32Mo)
- [ST-00002361-ES.pdf](#) | PDF (11.45Mo)
- [ST-00002361-FR.pdf](#) | PDF (11.45Mo)
- [ST-00002361-EN.pdf](#) | PDF (11.44Mo)
- [LE15496AB.pdf](#) | PDF (4.98Mo)

Certificados

- [LGRP-02163-V01.01-EN.pdf](#) | PDF (0.82Mo)

Regulated Substances Compliance

- [RoHS Certificate of Compliance](#) | PDF