


# Ficha de producto



## CLASSE300X NEW BTICINO

Kit manos libres unifamiliar 2 hilos, Classe 300X New acabado Light y placa exterior Línea 3000 con acabado en negro

REF. 363942 | EAN. 8005543781432

Kit unifamiliar con videoportero conectado manos libres Classe 300X New (acabado Light) y placa exterior Línea 3000 (acabado negro).

Garantía 3 años

[> The product details page](#)

## Descripción general

Kit unifamiliar con videoportero conectado manos libres Classe 300X New (acabado Light) y placa exterior Línea 3000 (acabado negro).

### Características del producto

- Pantalla táctil LCD de 7", orientación horizontal, resolución 1024x600
- Conectividad Wi-Fi 6. Compatible con redes de 2,4 GHz y 5 GHz para una conexión estable y rápida.
- Materiales premium, marco compacto y dos botones físicos para funciones básicas; funciones avanzadas gestionadas mediante menús táctiles.
- Gestión remota de llamadas, cerraduras, notificaciones y dispositivos Netatmo
- Modos 'Estudio Profesional' y 'No Molestar', programables por día y hora.

### Descripción

Videoportero conectado manos libres 2 hilos/Wi-Fi, acabado Light, con pantalla LCD táctil horizontal de 7", resolución 1024 x 600 píxeles. Equipado con un cancelador de eco digital para obtener una mejor calidad de audio. Gracias a la conectividad Wi-Fi 6, el videoportero puede conectarse a routers de banda de 5 GHz o 2,4 GHz para aprovechar las funciones disponibles en la app Home + Security (disponible para Android e iOS): recepción de llamadas, apertura de la cerradura, visualización de la cronología de eventos, activación de la placa exterior, ciclado de cámaras y funciones avanzadas de «Estudio profesional» y «No molestar». A través de la app Home + Security, también se pueden gestionar los productos de la gama de seguridad Netatmo (cámaras exterior e interior, sensores de puertas y ventanas, sirena de interior y detector de humo). Esto te permite crear rápidamente y con facilidad una instalación de seguridad inteligente. Placa exterior Línea 3000 con cubierta frontal de zamak acabado negro y lector de proximidad con un kit de tarjetas RFID de colores y dos discos transparentes para la apertura de la puerta. Puede instalarse en superficie o empotrado con accesorios específicos: Caja de empotrar (350020) y marco de montaje + caja de empotrar (343063), que debe adquirirse por separado. Se puede equipar con la visera contra la lluvia (343053), que debe adquirirse por separado. La placa exterior tiene un índice de protección IP54 e índice de protección contra impactos

## Ventajas destacadas

### Ventajas en la instalación

- Opciones de montaje flexibles: instalación en pared en superficie con soporte incluido o base de sobremesa con accesorio opcional, adaptable a distintos entornos.

### Ventajas en el uso

- Experiencia de usuario intuitiva y completa: la pantalla táctil y la integración con la app permiten gestionar todas las funciones fácilmente, incluso a distancia.

### Características específicas

- Diseño atractivo y tecnología avanzada
- La compatibilidad con el ecosistema Netatmo permite crear de forma rápida y sencilla un sistema de seguridad inteligente integrado.
- Materiales sostenibles: fabricado con un 25 % de plástico ABS reciclado, con un enfoque en la responsabilidad medioambiental.

mecánicos IK10.

## Características técnicas

Con vídeo	Si
Número de estaciones interiores	1
Número de estaciones exteriores	1
Número de botones de llamada/timbre	2
Técnica de instalación	Sistema de bus
Tipo de instalación unidad interior	Montaje en superficie
Color de la estación interior	Blanco
Tipo de instalación unidad exterior	Montaje en superficie
Material de la unidad exterior	Aluminio
Color de la estación exterior	Negro
Sistema de imágenes	PAL
Propiedad del sistema de imagen	Color
Seguridad auditiva	No
Permite la conexión con el smartphone	Si
Comunicación interna	Si
Manos libres	Si
Con función día/noche	Si
Ángulo de apertura cámara	105 °
Función PTZ (panorámico/inclinación/zoom)	No
Con función de memoria	Si
Tamaño de la pantalla	177.8 mm
Tamaño de la pantalla en pulgadas	7 inch
Cámara de ajuste manual	No
Espacio de la etiqueta/área de impresión	Si
Compatible con audífonos	No
Compatible con Apple HomeKit	No
Compatible con Google Assistant	No
Compatible con Amazon Alexa	No
Compatible IFTTT	No
Anchura	172 mm

Temperatura de funcionamiento (Min-Max)	5-40 °C
Temperatura de almacenamiento (Min-Max)	-10-70 °C
Tipo de tensión	CC
Voltaje nominal (Min-Max)	18-27 V
Corriente nominal (Min-Max)	0.038-0.55 A
Nivel de sonido	80 dB
Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Tipo de cable de conexión	Flexible o rígido
Equipado con protección de placa impermeable	Si
Con lámpara de señal	Si
Tipo de montaje	Brazo de soporte
Distancia entre centros de fijación vertical (Min-Max)	60-75 mm
Distancia entre centros de fijación horizontal (Min-Max)	60-82 mm
Contiene pila y/o acumulador	No
Control volumen	Si
Direccionable	Si
Portero con aplicación móvil	Si
Número de tonos	15
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico	Si
Resolución	Otros
Ajuste del brillo de la pantalla	Si
Ajuste del contraste de la pantalla	Si
Función de memorización de visitantes	Si
Tipo de cámara	Fijo
Distancia máxima entre placa y unidad interior	200 m
Objeto conectado	Si
Método de operación	SCS

Altura	125 mm
Profundidad	19 mm
Profundidad de instalación	0 mm
Resistencia al impacto	IK07
Clase de protección (IP)	IP54

Plataforma de descarga de aplicaciones	Google Play Store
Medio de programación	Control remoto
Con comando por voz	No
Interoperabilidad del protocolo de conexión	No
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet	Si
Nombre de la aplicación	Home + Security
Función de uso del producto	Porteros automáticos

## Documentación

### Documentación Técnica

[LE15581AA.pdf](#) | PDF (10.8Mo)

### Certificados

[LGRP-02163-V01.01-EN.pdf](#) | PDF (0.82Mo)

### Regulated Substances Compliance

[RoHS Certificate of Compliance](#) | PDF