



Código de producto

F01586

SWITCH IP 4 PUERTOS POE

Referencia

1586

EAN

8424299015866

Descripción

- Este switch cumple con el standard IEEE 802.3af/at.
- Proporciona alimentación a dispositivos IP que cumplan este standard, a través de alguno de sus 4 puertos PoE.
- Los puertos UP LINK se utilizan para interconexión con otros dispositivos de la red.
- Los diodos LED incorporados en cada puerto indican el estado de funcionamiento.
- La tecnología PoE permite reducir costes de instalación al evitar la necesidad de alimentar los dispositivos mediante alimentación externa.

Detalles Técnicos Adicionales

Incluye adaptador de corriente de 220 Vac

- 4 puertos PoE 10/100Mb/s (transmisión de datos y alimentación)
- 2 puertos 10/100Mb/s (UP LINK)
- Permite longitudes de cable de hasta 100m.
- 30W por cada puerto PoE, para dispositivos que cumplan el standard IEEE802.3af/at (PoE+)
- Soporta auto-learning and auto-aging de direcciones MAC (1K)
- Incluye elementos de instalación adicionales

Puertos	6 puertos 10/100Mb/s ports (4 x PoE + 2 x UP LINK) con autonegociación en las conexiones y con MDI/MDIX Auto Cross
Alimentación	IEEE 802.3af/at (puertos 1÷4), 52 V DC / 30 W en cada puerto *

Protocolos	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Ancho de banda	1,6Gbps
Método de transmisión	Store-and-Forward
Indicaciones luminosas de funcionamiento	Switch alimentado Link/Act Estado del PoE
Alimentación del equipo	~100-240 V; 50/60 Hz; 1,3 A / 52 VDC; 1,15 A Mediante alimentador externo incluido
Condiciones de funcionamiento	Temperatura -10°C ÷ 40°C, Humedad relativa 5% - 90%, sin condensación
Dimensiones	Ancho=118, Alto=28, Hondo=85 [+/- 2mm]
Peso neto/bruto	0,5/0,7kg
Clase de protección	EN 60950-1:2007
Temperatura de almacenamiento	-20°C ÷ 60°C

* Este valor de 30 W es el máximo que puede suministrar cada puerto. El consumo total no debe exceder de 48 W

APLICACIÓN

Este switch puede alimentar hasta 4 dispositivos MEET. Estos dispositivos pueden ser PLACAS KIN o MONITORES WIT. Solo hay que conectar cada dispositivo a uno de los 4 puertos PoE mediante un cable Ethernet.

Además, también sería posible alimentar PLACAS MILO, MONITORES MIO o CONSERJERIA MEET. Sería preciso añadir un Splitter PoE Ref. 1498 en estos casos.

Los dos puertos UP LINK pueden utilizarse para interconexión con otro switch.

Accesorios incluidos:

- Alimentador
- Soportes para montaje en rack

Detalles.

Medidas del producto (alto x ancho x profundo) mm	Alto del producto (mm)	Ancho del producto (mm)	Profundidad del producto (mm)
118 X 28 X 85	28	118	85
Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero	
0.7833	8,7x25,2x20,6	MEET	

Declaración de Conformidad

- DOCF01586ES.pdf