




Código de producto

F02013

RELE FUNCIONES ADICIONALES

Referencia

EAN

2013

8424299020136

Descripción

De reducido tamaño permiten su instalación en registros eléctricos. Se pueden empotrar en cajas estándar de 10x10 cm. Disponen de tiras adhesivas para su fijación, o bien, se pueden atornillar directamente a la pared. Necesario para activar un dispositivo externo (luz de cortesía, segunda puerta, etc) desde el botón correspondiente (botón adicional) situado en el teléfono o monitor.

Detalles Técnicos Adicionales

- Operaciones máximas/segundo: 20
- Alimentación:
 - Bornas "+18V" y "3" = +18 Vdc
 - Bornas "3" y "4" = 8 - 12 Vdc / Vac
- Consumo:
 - Reposo: 0 mA - Activo: 70 mA
- Temperatura de funcionamiento:
 - -30°C +65 °C,
 - HR 90% sin condensación
- Dimensiones:
 - 61,3 x 68.6 x 20.4 mm (ALxANxProf)
- Contactos:
 - Voltaje máximo conmutable:
 - 220 Vac (1 A)

- 36 Vdc (2 A)
- Dimensiones: 62x70x20 mm (alto-ancho-profundo).

Detalles.

Peso producto embalado (kg)

0.05508

Medidas del embalaje (alto x

ancho x profundo) cm

6,3x2,4x9

Tecnología Videoportero

GENERICA

Manuales

- 94457c Rele 2013
V07_08.pdf

Declaración de Conformidad

- DOCF02013ES.pdf