

# Ficha de producto



SERIE 8 TEGUI

## Monitor SERIE 8 2 hilos

REF. 374494 | 374494 | EAN. 8424743744946

Monitor de videoportero 2 hilos con auricular y pantalla a color de 4,3" ,instalación en superficie. Con tres pulsadores para: apertura de cerradura, autoencendido de placa de calle y pulsador configurable para funciones auxiliares.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

## Descripción general

Monitor de videoportero 2 hilos con auricular y pantalla a color de 4,3" ,instalación en superficie. Con tres pulsadores para: apertura de cerradura, autoencendido de placa de calle y pulsador configurable para funciones auxiliares.

### Características del producto

- Pulsador configurable para funciones auxiliares (activación cerradura adicional, autoencendido cámara adicional, intercomunicación general o entre dos unidades interiores, ...) en función del configurador insertado en el alojamiento (M)
- Regulación de volumen independiente y de fácil acceso y exclusión de llamada, brillo y color de la pantalla.
- El auricular dispone de imanes para facilitar su sujeción
- Dimensiones: 200 mm x 200 mm

### Descripción

Monitor de videoportero 2 hilos con auricular y pantalla a color de 4,3" para la instalación en superficie (soporte incluido). Equipado con tres pulsadores destinados a: apertura de cerradura, autoencendido de la placa de calle y pulsador configurable para funciones auxiliares (activación cerradura adicional, autoencendido cámara adicional, intercomunicación general o entre dos unidades interiores, ...) en función del configurador insertado en el alojamiento (M). Regulación fácilmente accesible e independiente para volumen y exclusión de llamada, brillo y color de la pantalla. El auricular dispone de imanes para facilitar su sujeción.

## Características técnicas

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Con vídeo              | Si             |
| Técnica de instalación | Sistema de bus |

Ventajas destacadas

Ventajas en el uso

- Instalación sencilla, sistema de 2 hilos

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Temperatura de funcionamiento | 5-40 °C   |
| Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
| Tipo de tensión               | CC        |

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de montaje                       | Montado superficial (escayola) |
| Material                              | Plástico                       |
| Sistema de imágenes                   | PAL                            |
| Propiedad del sistema de imagen       | Color                          |
| Con función de memoria                | No                             |
| Seguridad auditiva                    | Si                             |
| Operación de apertura de puerta       | Si                             |
| Funciones de conmutación              | Si                             |
| Manos libres                          | No                             |
| Lámparas de función                   | No                             |
| Permite la conexión con el smartphone | No                             |
| Tamaño de la pantalla en pulgadas     | 4.3 inch                       |
| Compatible con audífonos              | Si                             |
| Con apertura automática de la puerta  | Si                             |
| Color                                 | Blanco                         |
| Tipo de interfaz                      | Otros                          |
| Bloqueo de llamadas salientes         | Si                             |
| Comunicación interna                  | Si                             |
| Diferenciación de las llamadas        | Si                             |
| Dispositivo conctable adicional       | Si                             |
| Control volumen                       | Si                             |
| Con pantalla táctil                   | No                             |
| Anchura                               | 200 mm                         |
| Altura                                | 200 mm                         |
| Profundidad                           | 22 mm                          |
| Compatible con Apple HomeKit          | No                             |
| Compatible con Google Assistant       | No                             |
| Compatible con Amazon Alexa           | No                             |
| Compatible IFTTT                      | No                             |
| Resistencia al impacto                | No aplicable                   |
| Clase de protección (IP)              | IP30                           |

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Voltaje nominal                                            | 18-27 V           |
| Corriente nominal                                          | 0.010-0.25 A      |
| Frecuencia                                                 | 0-0 Hz            |
| Nivel de sonido                                            | 82 dB             |
| Consumo en modo de espera                                  | 10 mA             |
| Tratamiento antibacteriano                                 | No                |
| Tipo de cable de conexión                                  | Flexible o rígido |
| Sección transversal del núcleo                             | 0.1-2.5 mm²       |
| Espacio de la etiqueta/área de impresión                   | No                |
| Puerto USB                                                 | No                |
| Equipado con protección de placa impermeable               | No                |
| Con lámpara de señal                                       | No                |
| Modo de control                                            | Con cable         |
| Contiene pila y/o acumulador                               | No                |
| Adición de unidad adicional                                | Si                |
| Número máximo de pantallas adicionales                     | 63                |
| Direccionable                                              | Si                |
| Portero con aplicación móvil                               | No                |
| Número de tonos                                            | 16                |
| Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico | Si                |
| Resolución                                                 | Otros             |
| Ajuste del brillo de la pantalla                           | Si                |
| Ajuste del contraste de la pantalla                        | Si                |
| Tipo de cámara                                             | No aplicable      |
| Distancia máxima entre placa y unidad interior             | 600 m             |
| Designación IEC                                            | No aplicable      |
| Pila o acumulador (Pack1)                                  | No aplicable      |
| Composición del elemento (Pack1)                           | No aplicable      |
| Objeto conectado                                           | No                |

## Documentación

Documentación Técnica

 LE10711AA.pdf | PDF (0.84Mo)