

Código de producto

F05250

RECEPTOR RF BASIC-2B 12-24V



Referencia

5250

EAN

8424299052502

Descripción

- Receptor autónomo alimentado a 12/24Vac/dc, permite la gestión de hasta 500 códigos de mandos RF 868Mhz.
- Un canal (pulsador del emisor) puede accionar uno u otro relé o los dos relés simultáneamente.
- Permitiendo la apertura remota de puertas peatonales y vehiculares mediante mando a distancia de hasta 100mts. Permite tanto programación manual como vía radio.
- El receptor incluye dos relés de serie uno configurado en monoestable y el otro permite la configuración de monoestable=impulsional o biestable mediante un jumper (imp/bies) en el propio receptor.
- Monoestable=Impulsional se activa el relé durante 2 sg por cada pulsación del emisor.
- Biestable. Se activa el relé y se desactiva por cada pulsación del emisor.

Detalles Técnicos Adicionales

- BASIC-2B
- Frecuencia: 868,35MHz
- Codificación: Código cambiante
- Memoria: 500 códigos

- Número de relés: 2 relés
- Alimentación: 12/24Vac/dc $\pm 10\%$
- Contactos relé: 1A
- Consumo reposo / funcionamiento: 60mA / 90mA
- Temperatura funcionamiento: -20°C a $+85^{\circ}\text{C}$
- Estanqueidad: IP54 (con prensaestopas IP65)
- Dimensiones: 63x74x25mm
- Dimensiones caja: 82x190x40mm

Detalles.

Medidas del producto (alto x ancho x profundo) mm	Alto del producto (mm)	Ancho del producto (mm)	Profundidad del producto (mm)
63x74x25	74	63	25
Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero	Tecnología Control de Accesos
0.201	4,5x8,4x18,5	NO PE/VP	RF

Manuales

- 97853 DOC AXESKEYBASIC_2B_REF. 5250-3200683 V03_22.pdf

Declaración de Conformidad

- DOCF05250ES.pdf

Accesorios



F04800
ALIMENTADOR DIN4
230VAC/12VAC-1,5A



F04813
ALIMENTADOR DIN6
100-240VAC/12VDC-2A



F05259
MANDO RF KEYSINGLE MINI



F05231
MANDO RF KEYSINGLE PLUS2
(2PULS.)



F05232

MANDO RF KEYSINGLE PLUS4
(4PULS.)