

Código de producto

PVT73911

AMP. VID. DUOX PLUS SKYLINE W

Referencia	EAN
73911	8424299739113

Descripción

Repuesto que incluye el siguiente componente:

- Amplificador vídeo No Connect Duox Plus
- Cable molex 6 pines 12cm (para conexión a Teclado Direct ref. 7439 o Display Electrónico Gráfico ref. 7470)

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Módulo amplificador video color, para incorporar en placas de videoportero de la placa SKYLINE.

Este diseño integra las funciones de audio y video en un mismo módulo. Para instalaciones de videoportero.

El módulo incluye el amplificador (grupo fónico) que incorpora los circuitos electrónicos necesarios para el funcionamiento del sistema de audio/vídeo, apertura de puerta, etc.. . Éste dispone de ajustes de volumen, tanto en sentido calle-vivienda como vivienda-calle, para que el instalador pueda ajustar el nivel óptimo y la telecámara COLOR GRAN ANGULAR con iluminación integrada y sistema de regulación para el enfoque de la cámara.

El ajuste de la imagen de la cámara se puede realizar de diferentes formas:

- Por medio de la configuración asistida por voz que incluye el propio módulo amplificador.
- Conectando temporalmente un teclado (ref. 7439).
- Por medio del Programador DUOX conectado localmente.

Placa SKYLINE

La placa SKYLINE de portero electrónico y videoportero es una placa robusta y elegante, que destaca por su durabilidad y belleza, resistencia y fiabilidad.

SKYLINE es la línea de placas de calle de portero electrónico y videoportero de perfil contínuo y composición modular de Fermax. La línea se compone de 8 marcos de diferentes medidas donde se encajan fácilmente los diferentes módulos: pulsadores, tarjetero, cámara, amplificador, control de accesos, etc. Los marcos permiten acoplar un número determinado de módulos. Existen dos tamaños de módulos: V y W. Los módulos W miden el doble que los módulos V.

Medidas Módulos.

- Módulo V: 105,2x47,5 mm (ancho-alto).
- Módulo W: 105,2x95 mm (ancho-alto).

Es posible combinar dos o más placas, siempre que sean de la misma serie, para tener una mayor capacidad de pulsadores y accesorios.

Sistema: DUOX PLUS (2 hilos digital)

Especificaciones Técnicas

Video:
Sensor: 1/3" color CMOS.
Píxeles efectivos> 340K. (la cámara captura 720x480)
Iluminación externa mínima: 0 lux. Como tiene LEDs, no se requiere iluminación adicional.
S/N >45dB.
Velocidad de cuadro 25 fps.
Resolución> 368x288 píxeles.
Códec de video: H264 Highline Profile
Auto iris.
Auto BLC.
Ángulo de visión 120º horizontal, 80º vertical.
Corrección del ojo de pez.
Visión nocturna en color a través de leds blancos.
Zoom digital Pan & Tilt.
Medida Módulo.
Módulo W: 105,2x95 mm (ancho-alto).
Alimentación: 18-24 Vdc

Consumo:
en reposo: 240 mA.
audio activo: 560 mA.
IPK-437

Potencia audio sentido vivienda-calle: 2W

Potencia audio sentido calle-vivienda: 0,15W

Volumen regulable en ambos sentidos

Temperatura funcionamiento: -25 a 70 ºC

Detalles.

Peso producto embalado (kg)

0.35

Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm

6x13,5x10

Tecnología Videoportero

DUOX

Manuales

- 970049c Placa SKY Amplif DUOX PLUS V07_21.pdf

Declaración de Conformidad

- DOCF73911ES.pdf