


MINI CÁMARA DOMO A PRUEBA DE VANDALISMO CON LENTE FIJA IR

DMA-340IP528+

DMA-340IP536+



Sensor CMOS de 1/3" 4 megapíxeles
Verdadero Día y Noche (Corte IR Removible)
Compresión H.265 (HEVC)
0 lux (IR activado) Iluminación mínima

ONVIF
Reducción de ruido 3D
WDR / BLC / HLC real
Soporte de análisis de detección de movimiento y enmascaramiento de privacidad

Lente Mega-Pixel de 2.8/3.6mm Iluminación IR de 10m
Soporte PoE
Almacenamiento local de audio de 1 vía

Audio de 1 vía
Micrófono incorporado CVBS
IK 10 a prueba de vandalismo

Características técnicas

Cámara	Modelo	DMA-340IP528	DMA-340IP536
		Sensor de imagen	
Video		CMOS de 1/3" (16:9)	
		2688 x 1520	
	Obturador electrónico	1/25s ~ 1/100000s	
		Estándar: 1-25/30 (True-WDR), HFR*: 1-50/60 (Máx. 1080P Y D-WDR)	
Audio	Día y noche	ICR	
		Día: 0.045lux / Noche: 0.01lux (@F1.8, AGC On) 0lux con IR activado	
	Compresión de audio	G.711A/G.711U	
		Audio unidireccional	
Tratamiento de imagen	Configuración de imagen	AWB, modo de exposición ajustable AGC (automático)	
		Nitidez, saturación, brillo y contraste ajustables	
		WDR real (120dB, HFR* desactivado) / BLC / HLC / ROI	
	Reducción de ruido	3D-DNR	
Compresión		Espejo/Voltar	
	Zona de privacidad	Sí	
		Sí	
	Analítica	Nivel profesional	
		H.265 / H.264	
	Resolución	4MP (2560S1440), 3MP (2048x1536), 1080P, 720P, D1, Kíff, 480S240	
		4MP/4MP 3MP/3MP 1920C1080/1920 1280C720/- D1 / CIF / 480x240 (1~25/30FPS / 1~50/60FPS con HFR*)	
	Tasa de bits	64 Kbps ~ 7Mbps@H.265 / 128 Kbps ~ 9Mbps@H.264	
		VBR/CBR	
	Calidad de imagen	Cinco niveles bajo VBR; Ajuste libre bajo CBR	

* HFR (alta velocidad de fotogramas) debe ser compatible con el NVR para funcionar correctamente.

Vivienda	Distancia IR	10 m (12 LED IR)	
	Lente (campo de visión)	2,8 mm (107°)	3,6 mm (71°)
	Iris	Iris fijo	
	Montura de lente	Montura Ø14	
Conectividad	Tasa de protección	A prueba de vandalismo: IK10	
	Paréntesis	Gimbal de 3 ejes	
	Dimensiones	Ø110 mm x 57,8 mm	
	Peso (bruto)	350 gramos	
Red	Red	RJ45 (+PoE)	
	Poder	Enchufe de CC	
	Salida de video analógico	CVBS (BNCx1)	
	Conectividad de microfono	Micrófono incorporado + entrada de micrófono	
Otros	Tarjeta SD	Admite grabación a través de TF (128 GB máx.)	
	RS485	No	
	Alarma	No	
	Monitoreo remoto	Navegación IE, Software CMS, Aprovechamiento de la aplicación móvil Cam2	
	Acceso de usuarios	Admite monitoreo simultáneo para hasta 4 usuarios con Transmisión en tiempo real de múltiples flujos	
	Protocolo de red	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, 802.1X, multidifusión, QoS	
	ONVIF Ethernet	Sí	
	Poe	100Mbps	
	Fuente de alimentación	Sí	
	Ambiente laboral	DC12V / ~ 340 mA / PoE / ~ 4,7 W	
		-30 °C ~ 50 °C, 10% ~ 90% de humedad	

