


**Descriptivo**

Completa gama de latiguillos de datos categoría 6 U/UTP disponibles en diversas longitudes.  
Su alto nivel de calidad tanto mecánica como eléctrica los hace aptos para uso a todos los niveles, incluidos los entornos CPDs.

**Uso recomendado y prestaciones destacables**

Construidos con cable multifilar, robusta cubierta LSZH y conectores con contactos de 50μ" flash oro que aseguran un alto nivel de reconexiones y excelente rendimiento a lo largo de los años. El latiguillo supera y excede los requisitos de ensayo de "enlace canal/channel link".  
El exclusivo diseño de su cabezal y pestaña integrada previenen que se mueva en el interior del keystone a consecuencia del posible movimiento de cables.

**Especificaciones técnicas**

| Construcción                     | Referencias                |                    | TL-6UTJ                               |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|
|                                  | Tipo de cable y estructura |                    | Cat6 U/UTP                            |
|                                  | Cable                      | Conductores        | 24 AWG                                |
|                                  |                            | Construcción       | Trenzado                              |
|                                  |                            | Material conductor | BC                                    |
|                                  |                            | Color              | Blanco RAL9010                        |
|                                  |                            | Material cubierta  | LSZH-FR                               |
|                                  |                            | Diámetro cubierta  | 5,90                                  |
|                                  | Conector                   | Material conector  | Polycarbonato - UL 94V-2              |
|                                  |                            | Pines conector     | Bronce fosforado                      |
|                                  |                            | Acabado pines      | ≥50 μ" flash oro                      |
|                                  |                            | Reconexiones       | >550                                  |
|                                  | PoE                        |                    | IEEE 802.3bt type 4                   |
|                                  | Conexionado                |                    | TIA/EIA T568 B                        |
| Longitud latiguillos disponibles |                            | mts                | 0,25 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 5 / 10 |

**Normativa**

| NORMATIVA | Rendimiento eléctrico                                                    | Reacción fuego                                             | POE                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
|           | EIA/TIA 568-D<br>ISO/IEC 11801<br>EN 50173<br>IEC 61156-6<br>IEC 60603-7 | IEC 60754<br>IEC 61034-2<br>EN-60332<br>UL 94V-2<br>UL 444 | IEEE 802.3bt Type 4 |

**Embalaje**

|          |              |
|----------|--------------|
| Embalaje | 1 ud / bolsa |
|----------|--------------|

**Normativa**
**CE RoHS**

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Edición 6 / Febrero 2023

Keynet Sistemas Profesionales s.l. • c/F Oeste nº 56 • Pol. Ind. Malpica • 50016 • Zaragoza • Spain

☎ +34 976 860 021    🌐 keynet-systems.com