



Código de producto

F09261

MONITOR IRIS WIFI 7" DUOX PLUS

Referencia

9261

EAN

8424299092614

Descripción

Equipado **con conexión Wi-Fi que permite el desvío de llamadas a dispositivos móviles**. Gracias a la aplicación DuoxMe de Fermax, disponible de forma gratuita en Play Store y App Store, las funciones del videoportero se pueden gestionar directamente desde un móvil o una tablet, para conectarte a tu hogar, estés donde estés.

Monitor con conversación manos libres. Se caracteriza por su espesor, extra-plano. Gracias a su menú OSD, su pantalla panorámica táctil 7" (16:9) y a la disposición de los pulsadores, su interacción con el usuario resulta sencilla e intuitiva. Fabricado en plástico ABS de alto impacto. Acabado texturizado para facilitar la limpieza y protección ultravioleta para que sea más resistente a la luz solar.

Su diseño balanceado de líneas puras es distintivo, moderno y minimalista. Se integra en el ambiente. Cuando se recibe una llamada, la imagen aparece automáticamente. Cuando se pulsa el botón conversación, comienza la conversación con el visitante. La imagen desaparece automáticamente tras 90 segundos o cuando se pulsa de nuevo el botón. Para abrir la puerta pulsar el botón llave.

CONECTOR

- 9447 CONECTOR MONITOR DUOX PLUS (el monitor es compatible con la versión V1 y V2 del conector ref. 9447).
- Necesario para montaje del monitor sobre la superficie de la pared.

Especificaciones Técnicas

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tecnología: DUOX PLUS (full digital 2 hilos no polarizados)
- Sistema Audio/Video: Audio/Video Color

- Montaje: En superficie (solicitar aparte conector ref. 9447). El monitor es compatible con la versión V1 y V2 del conector ref. 9447.
- Soporte de sobremesa (opcional): Sí (ref. 9247).
- Comunicación manos libres: Sí
- Comunicación opcional Pulsar-para-hablar (Press-to-talk): Sí
- Bucle inductivo: No (solicitar ref. 9263 con bucle inductivo)
- Dimensiones de la pantalla: 7" (Panorámica 16:9). Pantalla táctil.
- Resolución de la pantalla (H x V): 800 x 480
- Color del producto: Blanco
- Pulsadores totales: 2
- Tipo de pulsadores: Mecánicos
- Número de leds para señalizaciones luminosas: 5 (power, Wi-Fi, llamadas perdidas, doormatic, no molestar)

PROGRAMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL TERMINAL

- Desde el terminal: Desde menú OSD
- Desde la placa o conserjería: Sí
- Desde la placa mediante el timbre de puerta (sin entrar en la vivienda): Sí
- Desde decoders DUOX

FUNCIONES

- Captura manual o automática de fotos (PHOTOCALLER): Sí (Hasta 150 fotos, 368 x 288 píxeles). Esta función puede ser habilitada/deshabilitada por el instalador (Habilitada por defecto). Cuando está Habilitada, el usuario puede activar/desactivar esta función desde el menú de usuario (Desactivada por defecto).
- Llamada a central de conserjería: Sí (desde icono de llamada a conserjería)
- Autoencendido: Sí (hasta 3 placas/cámaras)
- Menú OSD en pantalla: Sí
- Función adicional F1: Sí (envío de negativo y/o comando). Icono configurable por el instalador.
- Función adicional F2: Sí (sólo comando, no negativo). Icono configurable por el instalador.
- Timbre de puerta con melodía diferenciada de la placa: Sí
- Conexión para dispositivos adicionales: Sí (ref. 2040)
- Terminales adicionales con la misma dirección: Sí, máximo 2 terminales adicionales (podría necesitarse una fuente de alimentación adicional)
- Doormatic (función apertura para profesionales): Sí (configurable hasta 12 h). Debe habilitarse previamente desde el menú de instalador para que le usuario pueda activarlo/desactivarlo. Con icono led indicativo.
- Función Intercom para llamada a otros monitores de la misma vivienda. Llamada a Todos o Selectiva. Hasta 90 seg. de conversación

AJUSTES

- Fecha y hora: Sí
- Selección de melodías: Sí. Configurables para Placa 0 de bloque, Placa 1 de bloque, Placa 0 de Entrada General, Otras placas, Intercom, Timbre de puerta y Conserjería.
- Regulación de volumen de llamada: Sí (10 niveles por menú OSD)
- Función no molestar: Sí (por menú OSD) + Señalización por icono led.
- Función No-Molestar temporizada. Señalización por icono led.
- Regulación de volumen de audio de conversación: Sí
- Regulación de brillo, contraste y color: Sí (por menú OSD)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Profundo mm): 190 x 155 x 15,5. *Cuando el monitor está montado sobre el conector, el resalte total sobre la pared es de 19 mm*
- Tiempo para responder o abrir desde que se produce la llamada: 30 s.
- Tiempo de conversación: 90 s.
- Privacidad de la conversación: Sí
- Tensión de alimentación: 18-24 Vcc
- Tabla de consumos:

	Consumo máximo a 24V	Consumo máximo a 18V
Arranque	80 mA	101 mA
Reposo	55 mA – 60 mA	67 mA – 77 mA
Pantalla encendida	130 mA – 140 mA	173 mA – 183 mA
Llamada	252 mA	312 mA
Conversación	320 mA	371 mA
Desvío de llamada	98 mA	138 mA

- Temperatura de funcionamiento (°C); Humedad: [-10°C, +55°C]; [0%, 95%]
- Adaptador de línea incluido en el monitor: Sí (A, C, posición por defecto OFF)
- Bornas: Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T

DESVÍO DE LLAMADA (APP PARA MÓVILES & TABLETS)

- Desvío de llamada a smartphones y tablets: Sí
- Conectividad: Wifi (2,4 Ghz)

Detalles

Peso producto embalado (kg)
0.4593

Medidas del embalaje (alto x
ancho x profundo) cm
2,7x20,5x16

Tecnología Videoportero
DUOX

Manuales

- 970363b Guia Rapida
Monitor IRIS 7
V07_26.pdf

Declaración de Conformidad

- DOCF09261ES.pdf

Accesorios



F09447
CONECTOR DUOX PLUS



F03389
MARCO UNIVERSAL LARGE



F09247
SOPORTE SOBREMESA UNIVERSAL
DUOX

Vídeo de producto

- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC34r3gvGQ1tSg9nJuQopB7W7>