CÁMARA INALÁMBRICA IR BULLET DE 30 M

I3-390WIP536*



Cámara de 2 megapíxeles Visión diurna y nocturna
Lente de 3,6 mm con campo de visión de 80° Compresión avanzada H.265
Compatibilidad inalámbrica
3D-DNR
D-WDR
Detección de movimiento y enmascaramiento de privacidad Entrada de alimentación de 12 V CC

Características técnicas

Cámara	Video	Modelo	I3-390WIP536
		Sensor de imagen	CMOS de 1/3"
		Píxeles efectivos	1920x1080
		Día y noche	ICR
		Iluminación mínima	0lux (IR ACTIVADO)
	Audio	Compresión de audio	No
		Comunicación	No
	Mejora de imagen	Configuración de imagen	AWB
			Exposición automática Ganancia automática
			Saturación y contraste ajustables
		Reducción de ruido	3D-DNR
		Rango WDR	D-WDR
		Orientación de la imagen	Espejo/Voltear
		Zona de privacidad	Sí
		Detección de movimiento	Sí
Compresión		Compresión de video	H.264/H.265
		Resolución	1080P (1920×1080)
		Transmisión múltiple	1920 x 1080 (15 fps) / 640×480 (15 fps)
		Tasa de bits	128 Kbps ~ 4 Mbps
		Modo de codificación	VBR/CBR
Panorámica/inc		Cacerola	No
		Ladear	No

Vivienda	Distancia IR	30 m (6 piezas)
	Lente (campo de visión)	3,6 mm (80°)
	Iris	Iris fijo
	A prueba de agua	Sí
	Paréntesis	Montaje en pared
	Dimensiones	76×152 milímetros
	Peso (bruto)	360 gramos
Conectividad	Red	Inalámbrico*
	Poder	Enchufe de CC
	Salida de video analógico	No
	Conectividad de audio	No
	Tarjeta SD	No
	RS485	No
	Alarma	No
Red	Monitoreo remoto	Aprovisionamiento de CAM2 (mediante NVR)
	Acceso de usuarios	Admite monitoreo simultáneo para hasta 3 usuarios
	WPS	No
	ONVIF	No
	Ethernet	No
	Poe	No
Otros	Fuente de alimentación	CC12 V/~600 mA
	Ambiente laboral	-20 °C ~ 50 °C, 10% ~ 85% de humedad

* Debe combinarse con la unidad de adaptación WR-01IPC / WR-04IPC para poder trabajar con Provision-ISR NVR

