1] PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

La gama de botones de salida de domo verde grabada en acero inoxidable está disponible tanto en montaje empotrado para adaptarse a la caja trasera de un solo grupo (RTE-SFD) del Reino Unido como en la configuración de montaje superficial (RTE-SSD). El botón en sí es un botón metalizado de alta resistencia acabado en verde RAL 6005 y ha superado un millón de ciclos de funcionamiento con una clasificación de contacto de 2A @ 24vdc.

Las placas frontales están construidas en acero inoxidable grado 304 y están grabadas con láser y rellenas con pintura para coincidir con el color del botón con "PRESS TO EXIT" para mayor durabilidad. Las unidades de superficie llevan una cubierta de aluminio acabada en acero inoxidable cepillado y se suministran con 2 tornillos de acero inoxidable.


Característica	Descripción
Material	Acero inoxidable
Calificación de contacto	2A @ 24Vdc
Vida Mecánica	1.000.000 de ciclos
Humedad de funcionamiento	0-95% de humedad relativa
Contacto de salida	SPDT NC/COM/NO
Dimensiones	Al ras: 85,5 x 85,5 x 9 mm Superficie: 85,5 x 85,5 x 29 mm (formato backbox del Reino Unido)
Temperatura de funcionamiento	-200°C a 550°C




RTE-SSD



RTE-SFD






Certificación CE WEEE & RoHS IP65

2 AÑO GARANTÍA

2] WIRING



Las conexiones COM/NC son adecuadas para un circuito de empuje y interrupción. Carga máxima: 2A @ 24Vdc.

Conexiones COM/NO adecuadas para un circuito push to make. Carga máxima: 2A @ 24Vdc.

(1) Blanco y (4) Negro = COM/NO
(2) Rojo y (3) Azul = COM/NC

Para consultas, visita nuestra página web **www.cdvi.co.uk** o contáctanos en:
sales@cdvi.co.uk
+44 1628 531300

CDVI Reino Unido, Unidad B1, Centro de Negocios Knaves Beech, Davies Way, Loudwater, High Wycombe, HP10 9QR

Toda la información contenida en este documento (imágenes, dibujos, características, especificaciones y dimensiones) podría ser perceptiblemente diferente y puede modificarse sin previo aviso.