ADAPTADOR DE CÁMARA INALÁMBRICO

WR-04IPC



- 2 megapíxeles (máx.)
- H.265 (HEVC)
- Compatibilidad con ONVIF
- Detección de movimiento
- Indicadores LED de estado
- Instalación Indicaciones de audio Instalación sencilla y rápida Entrada de alimentación de 12 V CC

Características técnicas

Cámara	Video	Modelo	WR-04IPC
		Entrada de video	4 x IPC inalámbrico (solo I3-390WIP536)
			2MP
		Salida de video	2MP
			1-25/30
	Audio	Compresión de audio	No
		Comunicación	No
	Tratamiento de	Configuración de imagen	Nitidez, saturación, brillo y contraste ajustables
			No
		Reducción de ruido	No (Realizado por IPC)
			Espejo / Voltear
		Zona de privacidad	Sí
			Sí
		Analítica	No
Compresión			H.265 / H.264
		Resolución	1080P (2MP - 1920x1080)
			Flujo maestro: 2MP (1-25/30) Subflujo: 640x360 (1-25/30)
			Flujo principal: 64 Kbps ~ 10Mbps@H.265 / H.264
			Subflujo: 32 Kbps ~ 1Mbps@H.265 / H.264
		Modo de codificación	VBR/CBR
			Cinco niveles bajo VBR; Ajuste libre bajo CBR

Vivienda	Tasa de protección	N/A
	Paréntesis	Montaje en pared
	Dimensiones	186 mm×74 mm×31 mm
	Peso (bruto)	110 gramos
Conectividad	Red	Montaje en pared
	Poder	Entrada de CC
	Conectividad de audio	No
	Tarjeta SD	No
	RS485	No
	Alarma	No
Red	Monitoreo remoto	Aprovisionamiento de CAM2 (mediante NVR)
	Acceso de usuarios	Admite monitoreo simultáneo para hasta 3 usuarios
	Conexión de la cámara	WiFi* (802.11 b/g/n)
	ONVIF	Limitado
	Ethernet	100Mbps
	Poe	No
Otros	Botones físicos	Restablecimiento completo, enlace de cámara
	Fuente de alimentación	12 V CC / 1 A
	Ambiente laboral	0-55

